


## PINZE TIRAFILO

- Filo tirato tangenzialmente e mai piegato
- Tiro rotante attorno al corpo pinza
- Ganasce tensionate a molla
- Corpo monoblocco in fusione d'acciaio
- Utilizzo universale per vergella catene e cavi
- Facile sostituzione ganasce
- Ganasce in acciaio speciale temprato a profilo piatto o curvo



SIZE	WIRE DIAMETER		MAX PULL
	mm	Inches	
1	0 - 3.0	0 - .118	750kg
2	0 - 5.5	0 - .216	2000kg
3	0 - 8.0	0 - .320	3000kg
4	0 - 12.0	0 - .470	6000kg
5	5.0 - 20.0	0 - .196 - 0.787	8000kg



**Pinze trafile tangenziali:**

- lunga durata
- elevato tiro
- facile utilizzo.



DOG SIZE	LEVER		POINT DIAMETER	WEIGHT kg	PULL kg
	ON TOP	ON SIDE			
25	X	✓	0 to 2.5	0.23	750
55	X	✓	0 to 5.5	0.78	2,000
75 & 750	✓	✓	0 to 7.5	1.9	3,000
75 & 750 N.F	✓	✓	2.5 to 10.0	1.9	3,000
95 & 950	✓	✓	3 to 9.5	3.6	7,000
125 & 1250	✓	✓	6 to 12.5	3.6	7,000
125 & 1250 N.F	✓	✓	9 to 15.5	3.6	7,000
1550	✓	X	9 to 15.5	6.8	13,500
1850	✓	X	12 to 18.5	6.8	13,500
2250	✓	X	15 to 22.5	12.3	18,000
2550	✓	X	18 to 25.5	12.3	18,000
2750	✓	X	12 to 27.5	27.3	20,000
3050	✓	X	15 to 30.5	27.3	20,000
3250	✓	X	22 to 32.5	32.3	30,000
3550	✓	X	25 to 35.5	32.3	30,000
4050	✓	X	30 to 40.5	40.0	40,000
5100	✓	X	36 to 51	88.0	45,000