

Rayış No:

**10.330.2404, 10.330.2408, 10.330.2411,
10.330.2412, 10.330.2417, 10.330.2421**

Poz No:

15.341.1001, 15.341.1002, 15.341.1003,
15.341.1004, 15.341.1021, 15.341.1022,
15.341.1023, 15.341.1024, 15.341.2001,
15.341.2002, 15.341.2003, 15.341.2004,
15.341.3001, 15.341.3002, 15.341.3003,
15.341.3004, 15.360.1002, 15.360.1004,
15.360.1005, 15.360.1006

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistem Profilleri

DALMAÇYALI FİLELİ KÖŞE PROFİLİ (PVC) 2.5 m

2,5 m uzunluğunda, fileli, PVC köşe profilidir. Bina köşeleri, pencere, kapı kenarlarının olası mekanik hasarlara karşı korunması ve sıva katında düzgünlük sağlama amacıyla kullanılan profillerdir. Yüksek alkali dayanımlı donatı filesi ile imal edilmektedir.

Ambalaj: 50 adet - 125 m

DALMAÇYALI FİLELİ DAMLALIK PROFİLİ (PVC)

2,5 m uzunluğunda, PVC, damlalık köşe profilidir. Pencere ve kapı gibi bina boşluklarının üst kenarlarında kullanılır. Damlalık sayesinde cephe yüzeyinden akan suyun kapı ve pencere merkezlerine doğru sızmadan direkt aşağıya akmasını sağlar. Yüksek alkali dayanımlı donatı filesi ile imal edilmektedir.

Ambalaj: 20 adet - 50 m

DALMAÇYALI FİLELİ FUGA PROFİLİ (PVC) 3 m

3 m uzunluğunda, yüksek alkali dayanımlı donatı filesi ile imal edilmiş, PVC fuga profilidir. Isı yalıtım levhaları üzerinde açılmış olan fuga bölümlerinin geçişlerinde kullanılır. Profil üzerine yapıştırılmış donatı filesi ile işçilik ve zamandan tasarruf edilmesini sağlar, işçilik hatalarını önler. 1,6 cm derinlik ile 3 cm ve 5 cm olmak üzere iki farklı modeli mevcuttur.

Ambalaj: 10 adet - 30 m

DALMAÇYALI FİLELİ DİLATASYON PROFİLİ (PVC) 2,5 m

2,5 m uzunluğunda, sıva üstü, yatay ve düşey derzlerde kullanılan, yüksek alkali dayanımlı donatı filesi ile imal edilmiş, PVC dilatasyon profilidir. 3 cm'ye kadar olan deplasmanları tolere eder. Dış yüzeylerde kullanılan 180°'lik modeli mevcuttur.

Ambalaj: 25 adet - 62,5 m

DALMAÇYALI SUBASMAN PROFİLİ (Alüminyum) 2,5 m

2,5 m uzunluğunda, paslanmaz, alüminyumdan imal edilmiş, damlalıklı subasman profilidir. Isı yalıtım sisteminin alt kenarında düzgünlüğü sağlamak ve gerektiğinde dikey bitişi oluşturmak amacıyla kullanılır. 5-6 cm'lik levhalara uygun genişliklerine sahip modelleri mevcuttur.

Ambalaj: 10 adet - 25 m

DALMAÇYALI DENİZLİK UZATMA PROFİLİ (PVC) 3 m

Isı yalıtım uygulamalarında mevcut pencere denizliklerinin yeterli olmadığı yerlerde bu kısımları uzatarak yalıtım detaylarının uygulanabilmesine imkân veren profillerdir. Damlalıklı, UV dayanımlı ve antistatik (toz tuzmaz) özelliktedir. 3 m boyda, 5 cm ve 8 cm genişlikte olmak üzere iki ayrı ebadı mevcuttur.

Ambalaj: 10 adet - 30 m

