

Dalmaçyalı

Panzer Donatı Filesi S340

(Yüksek Darbe Dayanımı İstene Uygulamalar için)



Dalmaçyalı Panzer File S340, 5,0x5,5 mm elek aralığında, yüksek alkali ve darbe dayanımlı, özel kaplamalı cam iplik dokuma filesidir. Özellikle giriş katlar, otopark ve çöp bidonu alanları gibi daha yüksek mukavemet istenen yüzeylerde taşıyıcı eleman olarak kullanılır.

Teknik Özellikler:

TS EN 13496 Standartı'na göre karşılanması gereken değerler ve Dalmaçyalı Panzer Donatı Filesi S340'a ait mukavemet değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	File Mukavemet Değerleri		
	Alkali Şartlandırma Öncesi (N/mm)	Alkali Şartlandırma Sonrası (N/mm)	% Kayıp
ATKI	≥80	≥40	≤50
ÇÖZGÜ	≥80	≥40	≤50
TS EN 13496 değerleri	≥80	≥40	≤50

Uygulama:

Dalmaçyalı Panzer Donatı Filesi S340, birleşme noktalarında 10 cm üst üste bindirilerek ısı yalıtım sistem sıvası kurumadan dış cepheye yakın olacak şekilde mala ile bastırılır ve sıva yüzeyi düzeltilir. Donatı filesi toplam ısı yalıtım sistem sıvası kalınlığının 1/3'ü seviyesinde, dış cepheden içeride olacak şekilde yerleştirilmiştir.

Pencere ve kapı köşeleri özel çapraz donatı filesi ile takviye edilir. Köşe dönüş ve pencere profilleri monte edilir. Uygulanan file dışardan görülmemelidir. Yüzey kuruması gerçekleştiğinden sonra kaplama astarı uygulaması yapılır ve son kat kaplama uygulaması ile ısı yalıtım sistemi tamamlanır.

Ambalaj:

25 m (uzunluk) x 1 m (genişlik) rulo halinde 25 m²

Depolama:

Fiziksel hasar haricinde malzeme ömrü sınırsızdır.