

Dalmaçyalı Stonewool Barrier

Taşyünü Yangın Bariyeri

Dalmaçyalı Taşyünü Yangın Bariyeri, taşyünü levhaları oluşturan liflerin dikey yönlenmesiyle elde edilen, yangın yönetmeliğine uygun olarak, pencere ve kapı boşluklarında ısı ve yangın yalıtımı sağlamak amacıyla kullanılan, tüm ısı yalıtım sistemleriyle uyumlu, yüksek teknik özelliklere sahip, düzgün yüzeyli, lamella formunda taşyünü levhadır.

Özellikler:

- A1 (hiç yanmaz) yangına tepki sınıfı ile yangın yönetmeliğine uygun şekilde güvenle uygulanır.
- İdeal ısı iletkenlik değeri ($\lambda_b = 0,035$ W/mK) ile yüksek ısı direnç gösterir.
- Tüm ısı yalıtım sistemleriyle uyumludur.
- Düzgün yüzey yapısı ile sıyırma gerektirmez.
- Hem dikeyde hem de yatayda kolay kesilir.
- Pencere kenarlarında dübelsiz uygulama imkanı sağlar.
- İdeal levha ölçüleri ile daha hafif, daha kolay ve daha hızlı uygulama imkanı sunar.
- Düşük su emme değeri ile yüksek su iticilik gösterir.
- İleri teknoloji ile tam boyutsal kararlılıkta üretilir.
- TS EN 13162 Taşyünü ürün standartlarına uygun olarak üretilmektedir.



Depolama: Serin ve havalandırılmış bir ortamda, direkt güneş ışığından, solvent, tiner vb. ürünlerden ayrı olarak paletler üzerinde depolanmalıdır. Yağıştan korunmalıdır.

Uyarı: Yağış görmüş taşyünü levhalar tamamen kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	BEYAN	BİRİM	SINIF	STANDART
Isı İletkenlik Katsayısı (λ_D)	0,035	(W/mK)	-	TS EN 12667
Boy Toleransı	± 2	mm	L2	TS EN 822
En Toleransı	$\pm 1,5$	mm	W2	TS EN 822
Kalınlık Toleransı	(-1,+3)	mm	T5	TS EN 823
Kısa Süreli Su Emme (24 saat)	≤ 1	kg/m ²	WS	TS EN 1609
Uzun Süreli Su Emme	≤ 3	kg/m ²	WL(P)	TS EN 12087
Su Buharı Difüzyon Direnci	1	μ	-	TS EN 12086
Yangına Tepki Sınıfı	Hiç yanmaz	-	A1	TS EN 13501-1
Ambalaj	PE film içinde paletli	cm	-	-
Boyut (En x Boy)	15 x 100	cm	-	-
Kalınlık	4, 5, 6, 7, 8	cm	-	-

Uygulama: • Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik'in ilgili maddesine göre, dış cephesi zor alevlenici malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 6,5-28,5 metre olan binalarda, pencere ve benzeri boşluklarının yan kenarlarında en az 15 cm ve üst kenarında en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır.

Uyarılar: • Ürünler paketli olarak saklanmalıdır. • Paletler üst üste koyulmamalıdır. • Ürünün üstüne basılmamalıdır. • Depolama alanları kapalı olmalıdır.



Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

* Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.