

Dalmaçyalı Stonewool CS60

Taşyünü Teras Çatı Levhası

Dalmaçyalı Stonewool CS60 Taşyünü Teras Çatı Levhası, bazalt, dolomit gibi volkanik kayaların yüksek sıcaklıktaki potalarda ergitilmesi ve elyaf lifleri haline getirilmesi ile üretilen, her türlü çatı tipinde kullanılabilen, inorganik ısı yalıtım levhasıdır.

Özellikler: • İdeal ısı iletkenlik değeri ($\lambda_D = 0,039$ W/mK) ile yüksek ısı direnç gösterir. • Üzerine gelebilecek yüklere karşı yüksek basma dayanımına sahiptir. • A1 (hiç yanmaz) yangına tepki sınıfı ile yönetmeliklere uygun şekilde güvenle kullanılır. • Düşük su emme değeri ile yüksek su iticilik gösterir. • Özellikle dış kaynaklı etkilere karşı yüksek ses yutum değerine sahiptir. • Nefes alabilme özelliği ile konforlu bir ortam sağlar. • İleri teknoloji ile tam boyutsal kararlılıkta üretilir.



Depolama: Serin ve havalandırılmış bir ortamda, direkt güneş ışığından, solvent, tiner vb. ürünlerden ayrı olarak paletler üzerinde depolanmalıdır. Yağıştan korunmalıdır.

Uyarı: Yağış görmüş taşyünü levhalar tamamen kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	BEYAN	BİRİM	STANDART	STANDART
Isı İletkenlik Katsayısı (λ_D)	0,039	W/mK	-	TS EN 12667
Isıl Direnç (R)	1,25-2,55	m ² K/W	-	-
Ses Yutum Değeri	1	α_w	-	TS EN ISO 11654
%10 Deformasyonda Basma Gerilemesi	≥60	kPa	CS(10)60	TS EN 826
Boy Toleransı	±%2	mm	L2	TS EN 822
En Toleransı	±%1,5	mm	W2	TS EN 822
Kalınlık Toleransı	(-1,+3)	mm	T5	TS EN 823
Kısa Süreli Su Emme (24 saat)	≤1	kg/m ²	WS	TS EN 1609
Uzun Süreli Su Emme	≤3	kg/m ²	WL(P)	TS EN 12087
Su Buharı Difüzyon Direnci	1	μ	-	TS EN 12086
Yangına Tepki Sınıfı	Hiç yanmaz	-	A1	TS EN 13501-1
Ambalaj	PE film	-	-	-
Boyut (En x Boy)	60 x 100	cm	-	-
Kalınlık	5, 6, 7, 8, 9, 10	cm	-	-

Uyarılar: • Ürünler paketli olarak saklanmalıdır. • Paletler üst üste koyulmamalıdır. • Ürünün üstüne basılmamalıdır. • Depolama alanları kapalı olmalıdır.

CE TS EN 13162 ürün standardına uygundur.



POZ NO: 15.341.3021 **RAYİÇ NO:** 10.310.1141, 10.310.1142, 10.310.1143



Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

* Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek müdürlüğümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerekğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.