

Dalmaçyalı

Yardımcı Ürünler

DALMAÇYALI POLİÜRETAN MASTİK K1

Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi için geliştirilmiş POLİÜRETAN MASTİK, tek komponentli, havanın nemi ile kürleşen, poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Çimento esaslı yapı malzemeleri, tuğla, seramik, cam, ahşap, galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Özellikler:

Solvent ve PVC içermez. UV ışınlarına dayanıklıdır. Kalıcı elastikiyete sahiptir. Akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir. Kır tutmaz. Kokusuzdur. Çekme yapmaz. Geliştirilmiş depolama stabilitesine sahiptir. Üzeri boyanabilir.

Renk:

Beyaz

Kullanım Şekli:

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, kuru, yağsız ve tozsuz olmalıdır. Doldurulacak yerin iki tarafı bantlanır. Kartuş ya da sosis ambalaj tabancaya yerleştirilir. Sıkılan mastik suyla düzeltilip parlatıldıktan sonra bantlar sökülür.

Ambalaj:

Poliüretan Mastik K1 0,280 L(Kartuş) 12 Adet / Koli

Raf Ömrü:

Oda sıcaklığında saklandığı takdirde raf ömrü üretim tarihinden itibaren 18 aydır.




DALMAÇYALI SU SIZDIRMAZLIK BANDI

Akrilik emprenye yapıda, su geçirimsiz yalıtım bandıdır. Isı yalıtım sistemi üzerinde denizlikler, pencere kasaları ve çatı saçakları gibi su sızıntısı riski yüksek noktalarda kullanılır. 15 x 8 mm ebadında, 18 m uzunluğundadır.

Ambalaj:

5 adet - 90 m / Koli



DALMAÇYALI DENİZLİK UZATMA PROFİLİ (PVC) 3 m

Isı yalıtım uygulamalarında mevcut pencere denizliklerinin yeterli olmadığı yerlerde bu kısımları uzatarak yalıtım detaylarının uygulanabilmesine imkân veren profillerdir. Damlalıklı, UV dayanımlı ve antistatik (toz tuzmaz) özelliktedir. 3 m boyda, 5 cm ve 8 cm genişlikte olmak üzere iki modeli mevcuttur.

Ambalaj:

10 adet - 30 m

