

Dalmaçyalı

Donatı Filesı S160

(Yüksek Alkali Dayanımlı)



Dalmaçyalı Donatı Filesı S160, yüksek alkali dayanımlı, 4x4 mm elek aralığında, çimento esaslı sıva uygulamalarında kullanılan, özel kaplamalı cam iplik dokuma filesıdır.

Teknik Özellikler:

TS EN 13496 Standartı'na göre karşılanması gereken değerler ve Dalmaçyalı Isı Yalıtım Sistemi Donatı Filesı S160'a ait mukavemet değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

	File Mukavemet Değerleri		
	Alkali Şartlandırma Öncesi (N/mm)	Alkali Şartlandırma Sonrası (N/mm)	% Kayıp
ATKI	≥40	≥20	≤50
ÇÖZGÜ	≥40	≥20	≤50
TS EN 13496 değerleri	≥40	≥20	≤50

Uygulama:

Dalmaçyalı Donatı Filesı S160, birleşme noktalarında 10 cm üst üste bindirilerek ısı yalıtım sıvası kurumadan dış cepheye yakın olacak şekilde mala ile bastırılır ve sıva yüzeyi düzeltilir. Donatı filesı toplam ısı yalıtım sistem sıvası kalınlığının 1/3'ü seviyesinde, dış cepheden içeride olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Pencere ve kapı köşeleri özel çapraz donatı filesı ile takviye edilir. Köşe dönüş ve pencere profilleri monte edilir. Uygulanan file dışarıdan görülmemelidir. Yüzey kuruması gerçekleştikten sonra kaplama astarı uygulaması yapılır ve son kat kaplama uygulaması ile ısı yalıtım sistemi tamamlanır.

Ambalaj:

50 m (uzunluk) x 1,1 m (genişlik) rulo halinde 55 m²

Renk:

Beyaz

Depolama:

Fiziksel hasar haricinde malzeme ömrü sınırsızdır.

ETAG 004, TS EN 13499 ve TS EN 13500 sistem standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

Rayiç No:

10.330.2501

Poz No:

15.341.1001, 15.341.1002, 15.341.1003, 15.341.1004, 15.341.1021, 15.341.1022, 15.341.1023, 15.341.1024, 15.341.1081, 15.341.1082, 15.341.1083, 15.341.1084, 15.341.2001, 15.341.2002, 15.341.2003, 15.341.2004, 15.341.2101, 15.341.3001, 15.341.3002, 15.341.3003, 15.341.3004, 15.345.1001, 15.345.1002, 15.345.1003, 15.345.1004, 15.345.1005, 15.345.1006