

## Fawori Optimix Profiller

### **FAWORİ OPTIMIX FİLELİ KÖŞE PROFİLİ (PVC) 2.5 m**

Yüksek alkali dayanımlı fileye sahip köşe profilidir. Bina köşeleri, pencere, kapı kenarlarının olası mekanik hasarlara karşı korunması ve sıva katında düzgünlük sağlama amacıyla kullanılan profillerdir.

Ambalaj: 50 adet - 125 m



### **FAWORİ OPTIMIX FİLELİ FUGA PROFİLİ (PVC) 3 m**

3 m uzunluğunda PVC'den imal edilmiş fuga profilleridir. Isı yalıtım levhaları üzerinde açılmış olan fuga bölümlerinin geçişlerinde kullanılır. Profil üzerine yapıştırılmış donatı filesi ile işçilik ve zamandan tasarruf edilmesini sağlar, işçilik hatalarını önler. 1,6 cm derinlik ile 3 cm ve 5 cm olmak üzere iki farklı modeli mevcuttur.

Ambalaj: 10 adet – 30 m



### **FAWORİ OPTIMIX DENİZLİK UZATMA PROFİLİ (PVC) 3 m**

Isı yalıtım uygulamalarında mevcut pencere denizliklerinin yeterli olmadığı yerlerde bu kısımların uzatılarak yalıtım detaylarının uygulanabilmesine imkan veren profillerdir. Damlalıklı, UV dayanımlı ve antistatik (toz tuzmaz) özelliindedir. 3 m boyda; 5 cm ve 8 cm genişlikte olmak üzere iki ayrı ebadı mevcuttur.

Ambalaj: 5 cm'lik : 25 adet – 75 m  
8 cm'lik : 20 adet – 60 m



**RAYİÇ NO:** 10.330.2401, 10.330.2404, 10.330.2417

**POZ NO:** 15.341.1001, 15.341.1002, 15.341.1003, 15.341.1004, 15.341.1021, 15.341.1022, 15.341.1023, 15.341.1024, 15.341.2001, 15.341.2002, 15.341.2003, 15.341.2004, 15.341.3001, 15.341.3002, 15.341.3003, 15.341.3004, 15.360.1002