



FG-140:5

Tyverisikring av motorvogner

Anbefalt sikkerhetsforskrift for motorvognforhandler og oppbevaring av nøkler for motorvogner

Gyldig fra 01.07.2026

Innhold

1	Forord	3
2	Utgivelse og ikrafttreden	3
3	Omfang	3
3.1	Krav til etterlevelse av bransjenorm	3
3.2	FG-godkjent utstyr og innbruddsalarmforetak.....	3
4	Sikring av lokaler	3
4.1	Sikring av motorvognforhandlers lokaler der det oppbevares kjøretøy	3
5	Sikring av utelager	3
5.1	Utelager generelt.....	3
5.2	Port til området	3
5.3	Kjøretøy på området	3
6	Oppbevaring av nøkler	4
6.1	Nøkler til kjøretøy.....	4
6.2	Nøkler til kjøretøy utenfor forsikringsstedet.....	4
6.3	Verdioppbevaringsenhet for nøkler	4
6.3.1	Forankring.....	4
6.3.2	Verdioppbevaringsenhet – i lokalet	4
6.3.3	Verdioppbevaringsenhet – utenfor lokalet	4
6.3.4	Nøkkel og eller kode til verdioppbevaringsenhet	4
7	Revisjonshistorikk	5

1 Forord

Medlemsselskapene i Finans Norge Forsikringsdrift står fritt til å benytte sikkerhetsforskrifter som ikke er i samsvar med disse spesifikasjoner. Denne sikkerhetsforskriften er å betrakte som en anbefaling.

2 Utgivelse og ikrafttreden

FG-140, utgave 5 ble vedtatt av Fagutvalg bygning 18.06.2026.

Siste oppdaterte utgave av registeret vil finnes på FG sin nettside www.fgsikring.no under «Regler».

Kravene trer i kraft 1. juli 2026.

3 Omfang

Anbefalt sikkerhetsforskrift gjelder sikring av uregistrerte kjøretøy som forhandleren forsikrer, og som står til salgs i forhandlers forretning, på forhandlers utelager, eller som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet.

Sikkerhetsforskriften kan også benyttes for virksomheter som på vegne av kjøretøyeier oppbevarer kjøretøyets nøkkel.

Med kjøretøy menes her biler, tilhengere, campingvogner, traktorer, arbeidsmaskiner og andre motortvogner jfr. Vegrafikkloven § 2.

3.1 Krav til etterlevelse av bransjenorm

"Bransjenorm for håndtering av bilnøkler", utgitt av Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening skal i tillegg følges.

3.2 FG-godkjent utstyr og innbruddsalarmforetak

For oversikt over FG-godkjent utstyr og innbruddsalarmforetak, se www.fgsikring.no.

4 Fysisk sikring av lokaler

4.1 Sikring av lokaler der det oppbevares kjøretøy

Bygning eller rom i bygning skal være sikret i henhold til FG-112 "Sikring mot tyveri", minimum beskyttelsesklasse B1.

5 Sikring av utelager

5.1 Utelager generelt

Utelager skal være opplyst og inngjerdet med minst 2 meter høyt gjerde. Annen utendørs lagring skal være godkjent av forsikringsselskapet og angitt i forsikringsbeviset.

5.2 Port til området

Port til området skal være låst med FG-godkjent låsenhet.

Ved bruk av hengellås skal låsen være FG-godkjent i minimum klasse 3. Hengellåsen skal være beskyttet av FG-godkjent hengellåsbeslag minimum samme klasse som hengellåsen. Nøkkel skal oppbevares på samme måte som kjøretøyenes nøkler, se punkt 3.

Portens beslag og hengsler skal være sikret mot demontering og oppløfting.

5.3 Kjøretøy på området

Kjøretøy skal til enhver tid være lukket og låst. Tilhengere og campingvogner skal være sikret med tyverilås for drag eller FG-godkjent hengellås minimum klasse 3.

6 Oppbevaring av nøkler

6.1 Nøkler til kjøretøy

Nøkler til kjøretøy skal bæres av den som rettmessig disponerer nøklene, oppbevares i låst FG-godkjent verdioppbevaringsenhet eller i låst bygning utenfor forsikringsstedet.

6.2 Nøkler til kjøretøy utenfor forsikringsstedet

For kjøretøy som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet, gjelder de samme krav til oppbevaring av nøkler jfr. 6.1.

6.3 Verdioppbevaringsenhet for nøkler

6.3.1 Forankring

Verdioppbevaringsenheten skal forankres til underlag eller fast bygningskonstruksjon i henhold til produsentens anvisninger.

6.3.2 Verdioppbevaringsenhet i lokalet

Verdioppbevaringsenheten skal stå i innbruddsalarmoni overvåket område. Innbruddsalarmanlegget skal tilfredsstille FG-regler, minimum Grad 2. Deteksjon skal utløse umiddelbar alarm og reaksjon.

6.3.3 Verdioppbevaringsenhet – utenfor lokalet

Verdioppbevaringsenheten skal sikres med Innbruddsalarmanlegg som minimum skal tilfredsstille FG-regler, minimum Grad 2. Deteksjon skal utløse umiddelbar alarm og reaksjon.

I tillegg skal:

- Verdioppbevaringsenheten være objektsikret.
- Forsøk på å åpne eller fjerne verdioppbevaringsenheten via dens luker skal detekteres.

6.3.4 Nøkkel og eller kode til verdioppbevaringsenhet

Nøkkelen til verdioppbevaringsenheten skal ikke stå i låsen, men bæres av den som rettmessig disponerer nøkkelen eller oppbevares i låst bygning utenfor forsikringsstedet.

Koden til verdioppbevaringsenheten skal ikke være kjent for andre enn de som rettmessig skal disponere enheten.

7 Revisjonshistorikk

Dato	Utgave	Punkt	Endring
07.09.06	FG-140:1		Første publiserte utgave
17.06.08	FG-140:2		Ny mal – Finansnæringens Hovedorganisasjon
01.01.12	FG-140:3	Alle	Ny mal – Finansnæringens Fellesorganisasjon. Detaljerte kapitler for lokaler, utelager, nøkkeloppbevaring og referanse til FG.
14.09.16	FG-140:4		Ny mal – Finans Norge
01.01.17	FG-140:4		Ny mal – Finans Norge Forsikringsdrift
01.07.26	FG-140:5	1, 3 og 6	Omfang: -Gjelder også for virksomhet som ikke er motorvognforhandler. -Presisering av motorvogn. -Egne krav til verdioppbevaringsenhet utenfor bygning -Presisering av krav til verdioppbevaringens nøkkel eller kode.