

Produktinformasjon/FDV

baderoms- og vaskeromsmøbler

Servantskap / seksjoner

Våre seksjoner er bygd opp av sponplater produsert og testet iht. EU-normer, hvilket vil si at de skal tåle spesifikke, gjentatte fukttester med et minimum av svelling. Platene er godkjent i henhold til gjeldende miljø- og tekniske krav. Platene er 16 mm tykke med en toleransegrense på +/- 0,2 mm, og er på begge sider belagt med melamin. Platene er kantlistet med 0,8 mm ABS-list. 10 års garanti mot produksjonsfeil.

Fronter / dører

Folierte fronter produseres av en 16-22 mm MDF-plate (Medium Density Fiberboard) og belegges med 0,3 mm folie. Kantlistede fronter produseres med samme høye kvalitetsgrad som vi bruker på våre seksjoner. 10 års garanti mot produksjonsfeil.

Speil

Enkle speil er av type floatglass i 4 mm tykkelse med polerte kanter. Festes til vegg med skjult opphengsbeslag. Speil med baklys og varmfelt for antidugg er av type miljøglass uten kobber i 5 mm tykkelse. Speil kobles til strøm og festes til vegg. Led-belysning med tetthetsgrad IP65 for montering i våtrom. Speil med lysfelt og stikkontakt leveres med tetthetsgrad IP44 for montering i våtrom og 5 mm tykkelse. Speilskap er også en del av sortimentet (enkel- og dobbeltsidige speil). 10 års garanti på speil mot produksjonsfeil.

Belysning

Innredningene leveres med forskjellige typer belysning. Ved montering av lysprodukter skal en benytte godkjent installatør. Produktenes tetthets grad er avgjørende for plassering i forhold til vannkilder i rommet. Lampetter leveres med tetthetsgrad IP20/21 for montering i område 3 (min. 60 cm fra ytterkant av dusjvegg/badekar). For alle lysprodukter gjelder at stikkontakten ikke må monteres nærmere enn 60 cm fra ytterkant av dusjvegg/badekar. Vi benytter LED teknologi i alle våre belysningsprodukter. LED bruker lite strøm og har vesentlig lengre levetid sammenlignet med halogen og glødelamper. Her er det ingen lyspærer som må skiftes. LED fra Fossbad gir et varmt og behagelig lys. Alle lysarmaturer leveres med tetthetsgrad IP44. Alle elektriske komponenter er godkjent og dokumentasjon foreligger. Samsvars-erklæring iht. gjeldende regelverk. 2 års garanti på belysning mot produksjonsfeil.

Mineralservanter med Evermite overflate

Servantene er produsert av mineralpulver/polyesterharpiks og overflaten er beskyttet av gelcoat med tykkelse på minst 0,5 mm. CMI-kravet (Cultured Marble Institute) til testing er min. 500 sykluser og tester viser at produktet er uforandret etter 2000 sykluser. Servantene leveres i lengder opptil 180 cm. Toleransegrenser (lengdemål) -0 +3 mm. Toleranse temperatur vann 70 °C. 10 års garanti på mineral servanter mot produksjonsfeil.

Porselensservanter

Servantene brennes med en temperatur på over 1000 °C. Dermed oppnås en glassert overflate som gjør dem lette å rengjøre og motstands dyktige mot de fleste kjemikalier. Servantene leveres tilpasset møbler i lengder på 60, 80, 90 og 120 cm. Porselen er et naturlig materiale. Dimensjon kan variere. Toleransegrensen er variabel avhengig av lengden på servanten. Minimum 1 cm. Fullstendig oversikt over størrelser og utførelser finner du i prislisen. 5 års garanti på porselensservanter mot produksjonsfeil.

Benkeplater

Se prislisen for utvalg. Størrelser utover dette kan spesialbestilles opp til 240 cm. Hvit foliert tykkelse 30 mm MDF/foliert. Benkeplater til vaskerom i laminat høyde 30 mm. Benkeplater leveres også i 16 mm melamin i samme utførelse som skrog.

Emballasje

Produktene leveres i resirkulerbar emballasje som kan leveres til godkjent mottak.

Monteringsveiledning

Se fossbad.no

Generelt om vår garanti

Vi gir inntil 10 års garanti for produksjonsfeil på våre produkter. Merk at garantitiden ikke utvides ved utlevering av erstatningsvare. Den teller fortsatt fra opprinnelig kjøpsdato.

Baderoms- og vaskeroms møbler

Våre baderoms- og vaskeroms møbler er produsert i materialer som er beregnet for baderom og vaskerom. Imidlertid er det viktig at baderommet er skikkelig ventilert. Baderoms møbler må skjermes mot direkte vannsprut fra dusj og badekar med egnet skjermvegg/glassvegg. For å unngå fuktskader, tørk bort vannsøl umiddelbart etter bruk. Ved rengjøring skal det brukes et mildt rengjøringsmiddel (uten slipemiddel), og ettertørkes med tørr klut.

LED lysplater

LED lysplater skal kun rengjøres med tørr klut.

Speil

Rengjøres med egnet vaskemiddel uten slipemiddel. Vanlig rengjøringsmiddel for speil kan med fordel brukes.

Mineralservanter med Evermite overflate

Produktene er kvalitetstestet i overensstemmelse med normer fastsatt av Cultured Marble Institute, Chicago. Produktene må ikke utsettes for syre, ammoniakk, avløpsrens og klorin. Eventuelt søl av etylalkohol og aceton må skylles vekk snarest mulig. Rengjøres med mildt rengjøringsmiddel. Rengjøringsmiddel som inneholder slipemiddel må ikke brukes. Microfiberprodukt anbefales ikke. Dersom en skulle få riper i overflaten, kan servanten poleres med bilpoleringsmiddel. Dersom det oppstår en dypere skade forårsaket av ytre påvirkning, kan reparasjonssett bestilles via våre forhandlere i nettbutikken fossbad.no

Porselensservanter

Bruk rengjøringsmidler beregnet for baderom og skyll med vann før tørking (dersom rengjøringsmiddelet rekker å tørke, oppstår det lett en hinne som er vanskelig å få bort). Bruk derfor ikke slipende rengjøringsmidler, syrer eller alkaliske midler.

Benkeplater

Vask med en myk fuktig klut, ved behov mild såpe.. Tørk av med tørr klut.