

RASKE FORFRISKNINGER

VANN OG IS – ET PERFEKT TEAM

Dispensere spiller en viktig rolle når bedriftseiere ønsker å tilby is og/eller vann for selvbetjening. De tre trinnene ved produksjon av kvalitetsis, beskyttet oppbevaring av isen og rask is-servering kombinert i én enhet – Med et knappetrykk har du forfriskningen klar på sekunder.

Med **DCM-DISPENSERNE** kan brukeren velge blant disse alternativene:

- Bare små isbiter
- Små isbiter og vann
- Bare vann

Produksjonskapasiteten til disse kompakte, men kraftige is-/vanndispensere varierer fra 60 kg per dag for småbedrifter, opptil 230 kg per dag for store arenaer, som fornøylesparker, hotell-resorts og store selvbetjeningsmiljøer.


Hoshizaki-dispensere brukes ofte der det er behov for rask, effektiv og matsikker servering av is-/vannkombinasjoner.

DIM-DISPENSERNE produserer og leverer de berømte Hoshizaki-isbitene for praktisk selvbetjening. Det som gjør denne dispenseren så populær, er den praktiske porsjonskontrollen, som er enkel å stille inn. Dette gjør det mulig å justere porsjonsstørrelsen nøyaktig. Serien med selvbetjeningsdispensere er ofte utplassert i hver etasje i hoteller, slik at gjestene kan få kvalitetsis døgnet rundt.


Produktene har en elegant og slank utforming og passer perfekt i moderne interiører. Med fokus på brukervennlighet og maksimal matsikkerhet kommer den nyproduserte isen aldri i kontakt med luft eller lys mens den befinner seg i bingen, slik at man oppnår maksimal kontamineringsbeskyttelse for operatører og forbrukere.

DSM-DISPENSERNE er kompakt og pålitelig utstyr som produserer og serverer kjegleformede isbiter av høy kvalitet. Den enkle utformingen og de smarte funksjonene, som ivaretar matsikkerhet og beskytter mot kontaminering, gjør DSM-dispensere populære i sykehus og helseinstitusjoner.

DISPENSERE IS



Istype: Kjegle
Vekt: 3 g



Isbitstørrelse: **L**
Vekt: 23 g

BRUKSOMRÅDER



Service-
næringen



Catering



Helse-
sektoren



Utdannings-
institusjoner



Marine

IS- OG/ELLER VANNDISPENSERE



DSM-12DE IS




Produksjonskapasitet/døgn:
13 kg
Bingekapasitet: 3 kg
Istype: Kjegle



HC versjonen
snart tilgjengelig

DIM-30DE-2 IS



Produksjonskapasitet/døgn:
42 kg
Bingekapasitet: 15 kg
Istype: Kube **L**



DCM-120KE(EU) IS OG VANN



Produksjonskapasitet/døgn:
125 kg
Bingekapasitet: 1,9 kg
Istype: Små isbiter og vann

ENKEL PLASSERING



Vår portefølje med dispensere omfatter utstyr som tilfredsstiller ulike krav i forhold til porsjonsstørrelse, oppbevaringskapasitet og plassbegrensninger.

BÆREKRAFT



Kontroll med avfall for bedre bærekraft. Disse dispenserne muliggjør intuitiv porsjonskontroll. Dette bidrar til å regulere isforbruket blant sluttbrukerne og reduserer samlet energiforbruket og avfall.

MATSIKKERHET



Som med alle Hoshizaki-maskiner legges det stor vekt på hygiene, matsikkerhet og beskyttelse mot kontaminering. Dispenserne betjenes direkte av forbrukerne. For å eliminere helserisiko er maskinene utformet slik at luft eller vann aldri kommer i berøring med den nyproduserte isen i bingen.

Dispensere

Is-/vanndispensere

- Is- og vanndispensere i DCM-serien produserer følgende kombinasjoner: bare is, vann og is eller kun vann.
- Isen er meget velegnet til bruk i flere forskjellige miljøer, herunder matvare- og restaurantbransjen, sport- og fritidsinstitusjoner samt i helsevesen



DCM-60KE



DCM-120KE

DISPENSERE	DCM-60KE (-P)	DCM-120KE (-P)
Is-type	Cubelet is + vann	Cubelet is + vann
PRIS – NOK (R134a-model)	DCM-60KE (-P) 44.045	DCM-120KE (-P) 49.385
PRIS – NOK (R290-model)	DCM-60KE-HC 44.045	DCM-120KE-HC 49.385

TEKNISKE DATA	DCM-60KE (-P)	DCM-120KE (-P)
Isproduksjonskapasitet (kg/24t)	60 kg	125 kg
Bingekapasitet	1.9 kg	4 kg
Mål (B x D x H)	350 x 585 x 695 mm (max 710)	350 x 585 x 815 mm (max 830)
El-tilkobling	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
El-forbrukt	0.280 kW	0.480 kW
Kjølemiddel	R134a – CO2e 300 kg R290	R134a – CO2e 300 kg R290
Vekt, brutto/netto	54/45 kg	64/55 kg
Tilgjengelig med	Spak / trykknapp (-P)	Spak / trykknapp (-P)
Ekstraustyr	Trykknapp på forespørsel (-P)	Trykknapp på forespørsel (-P)

- DIM-30DE-2** har fått nytt utvendig design og produserer isbiter. Like etter produksjon av isen lagres den, og den unngår dermed kontakt med lys og luft, noe som sikrer den høyeste kvalitet. Isen er meget velegnet til bruk i flere forskjellige miljøer, herunder matvare- og restaurantbransjen, sport- og fritidsinstitusjoner samt i helsevesen.
- DSM-12DE** er en isdispenser som produserer Shuttle is. Det er den minste isdispenser i vår produkt serie og kan brukes i flere forskjellige miljøer, herunder matvare- og restaurantbransjen, sport- og fritidsinstitusjoner samt i helsevesen.



DSM-12DE



DIM-30DE-2

DISPENSERE	DSM-12DE	DIM-30DE-2
Is-type	Shuttle is	Isbit (L = 28 x 28 x 32 mm)
PRIS – NOK	DSM-12DE 21.845	DIM-30DE-2 48.995

TEKNISKE DATA	DSM-12DE	DIM-30DE-2
Isproduksjonskapasitet (kg/24t)	13 kg	42 kg
Bingekapasitet	3 kg	15 kg
Mål (B x D x H)	180 x 527 x 695 mm	350 x 526 x 1590 mm (Inkl. ben 90 mm)
El-tilkobling	1/220-240V/50Hz	1/220-240V/50Hz
El-forbrukt	0.200 kW	0.320 kW
Kjølemiddel	R134a – CO2e 114 kg	R134a – CO2e 272 kg
Vekt, brutto/netto	28/26 kg	71/65 kg

Isknuser

- Isknuser **N53** er det ideelle produkt til fremstilling av knust is til cocktails (mojitos, frosne margaritas, daiquiris med flere).
- Kan brukes overalt hvor du har bruk for knust is: cocktail barer, hoteller, restauranter, isbarer, barer og nattklubber.



N 53

ISKNUSER	N 53
Is-type	Knust is
PRIS – NOK	
Isknuser	N53 12.275

TEKNISKE DATA	N 53
Knuse-kapasitet	2.4 kg/min.
Bingekapasitet	1.2 kg
Mål (B x D x H)	236 x 353 x 474 mm
El-tilkobling	1/220-240V/50Hz
El-forbrukt	0.130 kW
Vekt, brutto/netto	10 kg

Isknuser

- C105 Isknuser er enkel å betjene, år har en kompakt størrelse
- Disse isknusere er ideelle, når det kun er behov for mindre mengder is, når perfekt presentasjon av drikke er viktig, typisk hvor restauranter eller barer serverer cocktails
- Is knuser er ideelle til plassering på disken eller på en hylle bak i baren.



C 105

ISKNUSER	C 105
Is-type	Knust is
PRIS – NOK	
Isknuser	C105 21.080

TEKNISKE DATA	C 105
Knuse-kapasitet	5 kg
Bingekapasitet	5 kg
Mål (B x D x H)	370 x 310 x 510 mm
El-tilkobling	1/220-240V/50Hz
El-forbrukt	0.150 kW
Vekt, brutto/netto	25 kg

Vann filtre

- 4HC-H vannfilteranlegg optimaliserer enhetens ytelse, forbedrer iskvaliteten og filtrere urenheter / partikler ned til 0,5 mikron, reduserer klorinnhold så vel som uønsket smak og lukt, reduserer dannelse av kalk, reduserer korrosjonsproblemer forårsaket av klor damp.
- NSF sertifisert for bakteriostatisk effekt - betyr at produktet begrenser oppbygging og vekst av bakterier som allerede kan være til stede i det "innkommende" vannet.



4HC-H Enkel



4HC-H Dobbel



4HC-H Tredobbel

VANN FILTRE	4HC-H Enkel	4HC-H Dobbel	4HC-H Tredobbel	4HC -H Utskiftningspatron
Item number	9320-51	9320-52	9320-53	9655-11
PRIS – NOK	1.765	3.430	4.935	830

VANN FILTRE	4HC-H Enkel	4HC-H Dobbel	4HC-H Tredobbel
IM range	IM 21 - IM130	IM 240+	N/A
FM range	FM 80 - FM 300	FM 480 - FM 750	FM 1000+
KM range	KM 35 - KM 125	KM 201 - KM 901	-
Dispenser	DSM 12 DCM 60/DCM 120 DIM 30	DCM 230	N/A

Dimensjoner – manifold og filterpatron	4HC-H
Single filter (W x D x H)	152 x 254 x 533mm
Twin filter (W x D x H)	330 x 381 x 660mm
Triple filter (W x D x H)	330 x 381 x 660mm

