


hovia

Hovia Commercial Grade™

Hovia Commercial Grade™ is a durable, non-woven backed vinyl wallcovering with a matte finish and finely embossed, canvas-like texture. Designed for demanding commercial interiors, it combines durability, cleanability and professional installation options with a premium textured finish.



Refined matte finish with excellent print definition



Advanced printing technology for exceptional colour accuracy



Fine canvas texture helps conceal knocks and surface marks



GREENGUARD Gold Certified inks meet stringent indoor air quality standards



Flexible seam options with butt-join or double-cut installation



Exceptional durability for demanding, high-traffic environments



100 cm (39.4") wide panels for efficient installation



Wipe-clean vinyl surface resistant to stains and spills

Technical specifications

Material: Non-woven backed vinyl
Weight: 207 gsm
Thickness: 0.43 mm
Panel width: 1000 mm (39.4")
Finish: Matte
Texture: Embossed canvas-like texture
Installation: Paste the wall
Seaming: Overlap and double-cut or butt-join

Fire ratings

European: EN 13501-1: B-s1, d0
US: ASTM E84: Pending

hovia

Hovia Commercial Grade™

Hovia Commercial Grade™ es un revestimiento mural vinílico duradero con soporte no tejido, acabado mate y una fina textura gofrada tipo lienzo. Diseñado para espacios comerciales exigentes, combina durabilidad, facilidad de limpieza y opciones de instalación profesional con un acabado texturizado de alta calidad.



Acabado mate refinado
con una excelente
definición de impresión




Tecnología de impresión
avanzada para una
reproducción del color
excepcionalmente precisa



Fina textura tipo lienzo
que ayuda a disimular
golpes y marcas
superficiales




Tintas con certificación
GREENGUARD Gold
que cumplen estrictos
estándares de calidad del
aire interior



Opciones de unión
flexibles mediante junta a
testa o solapado y doble
corte



Durabilidad excepcional
para espacios exigentes y
de alto tránsito



Paneles de 100 cm (39,4")
de ancho para una
instalación eficiente



Superficie vinílica fácil
de limpiar resistente a
manchas y derrames

Especificaciones técnicas

Material: Vinilo con soporte no tejido
Gramaje: 207 g/m²
Espesor: 0,43 mm
Ancho del panel: 1000 mm (39,4")
Acabado: Mate
Textura: Textura gofrada tipo lienzo
Instalación: Encolado de la pared
Unión: Solapado y doble corte o junta a testa

Clasificación de reacción al fuego

Europa: EN 13501-1: B-s1, d0
EE. UU.: ASTM E84: Pendiente

Hovia Commercial Grade™

Hovia Commercial Grade™ est un revêtement mural vinyle durable sur support intissé, doté d'une finition mate et d'une fine texture gaufrée aspect toile. Conçu pour les espaces commerciaux exigeants, il associe durabilité, facilité d'entretien et solutions de pose professionnelles à une finition texturée haut de gamme.



Finition mate raffinée
offrant une excellente
définition d'impression




Technologie d'impression
avancée pour une
restitution des couleurs
d'une grande précision



Fine texture aspect toile
aidant à dissimuler les
chocs et les marques en
surface




Encres certifiées
GREENGUARD Gold
répondant à des normes
strictes en matière de
qualité de l'air intérieur



Plusieurs options de
raccord avec pose
bord à bord ou par
chevauchement et double
coupe



Durabilité exceptionnelle
pour les environnements
exigeants à fort passage



Lés de 100 cm (39,4")
de large pour une pose
efficace



Surface vinyle facile à
nettoyer résistante aux
taches et aux déversements

Caractéristiques techniques

Matériau : Vinyle sur support intissé

Grammage : 207 g/m²

Épaisseur : 0,43 mm

Largeur du lé : 1000 mm (39,4")

Finition : Mate

Texture : Texture gaufrée aspect toile

Pose : Encollage du mur

Raccord : Chevauchement et double coupe ou pose
bord à bord

Classement de réaction au feu

Europe : EN 13501-1: B-s1, d0

États-Unis : ASTM E84: En attente

Hovia Commercial Grade™

Hovia Commercial Grade™ ist eine strapazierfähige Vinyl-Wandbekleidung auf Vliesträger mit matter Oberfläche und fein geprägter Textur in Leinwandoptik. Sie wurde für anspruchsvolle gewerbliche Innenräume entwickelt und verbindet hohe Strapazierfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit mit professionellen Verarbeitungsmöglichkeiten und einer hochwertigen, strukturierten Oberfläche.



Edle, matte Oberfläche
mit hervorragender
Druckschärfe




Fortschrittliche
Drucktechnologie für eine
außergewöhnlich präzise
Farbwiedergabe



Feine Textur in Leinwandoptik
hilft, Stöße und
Oberflächenmarkierungen
zu kaschieren




GREENGUARD Gold-
zertifizierte Tinten erfüllen
strenge Anforderungen an
die Innenraumluftqualität



Flexible Nahtoptionen
mit Stoß-an-Stoß-
Verarbeitung oder
Überlappung mit
Doppelnahtschnitt



Außergewöhnliche
Strapazierfähigkeit für
anspruchsvolle, stark
frequentierte Bereiche



100 cm (39,4") breite
Bahnen für eine effiziente
Verarbeitung



Abwischbare
Vinyloberfläche –
unempfindlich gegenüber
Flecken und verschütteten
Flüssigkeiten

Technische Daten

Material: Vinyl auf Vliesträger
Flächengewicht: 207 g/m²
Stärke: 0,43 mm
Bahnenbreite: 1000 mm (39,4")
Oberfläche: Matt
Struktur: Geprägte Textur in Leinwandoptik
Verarbeitung: Wandklebetechnik
Nahtverarbeitung: Überlappung mit
Doppelnahtschnitt oder Stoß an Stoß

Brandverhalten

Europa: EN 13501-1: B-s1, d0
USA: ASTM E84: Ausstehend

Hovia Commercial Grade™

Hovia Commercial Grade™ è un rivestimento murale vinilico resistente con supporto in tessuto non tessuto, finitura opaca e una fine texture gofrata effetto tela. Progettato per ambienti commerciali esigenti, combina resistenza, facilità di pulizia e opzioni di posa professionali con una finitura texturizzata di alta qualità.



Raffinata finitura opaca con un'eccellente definizione di stampa




Tecnologia di stampa avanzata per una riproduzione del colore eccezionalmente accurata



Fine texture effetto tela che aiuta a mascherare urti e segni superficiali




Inchiostri certificati GREENGUARD Gold conformi a rigorosi standard per la qualità dell'aria negli ambienti interni



Opzioni di giunzione flessibili con posa accostata o sovrapposizione e doppio taglio



Resistenza eccezionale per ambienti esigenti e ad alto traffico



Teli larghi 100 cm (39,4") per una posa efficiente



Superficie vinilica facile da pulire resistente a macchie e liquidi versati

Specifiche tecniche

Materiale: Vinile con supporto in tessuto non tessuto

Grammatura: 207 g/m²

Spessore: 0,43 mm

Larghezza del telo: 1000 mm (39,4")

Finitura: Opaca

Texture: Texture gofrata effetto tela

Posa: Incollaggio a parete

Giunzione: Sovrapposizione e doppio taglio oppure posa accostata

Classificazione di reazione al fuoco

Europa: EN 13501-1: B-s1, d0

USA: ASTM E84: In attesa