

Choosing the Right Wallpaper Type

We offer a curated selection of high-performance wallpaper materials to suit a wide range of interior spaces – from calm, considered residential settings to hardworking commercial environments. Each option below is developed with print quality, durability, compliance, and installation ease in mind, helping you choose the perfect fit for your project with confidence.

MATTIC GRADE™

Material: Non-Woven

Finish / Feel: Matte / Smooth

Total Weight: 147 gsm

Panel Width: 500 mm / 19.7 in

Installation: Paste-the-wall / Butt-joint

Removability: Strippable

Washability: Washable

Fire Rating EU: EN 13501-1: B-s1, d0

Fire Rating US: ASTM E84: Class A

Sustainability & Safety: FSC-certified Supplier
Non-toxic toner

VOC emissions: A+ (very low VOCs)

Application Setting: Residential / Low-traffic commercial

Example Use Cases: All residential settings and low footfall public areas

COMMERCIAL GRADE™

Material: Non-woven backed vinyl

Finish / Feel: Matte / Linen-like embossed

Total Weight: 207 gsm

Thickness: 0.43 mm

Panel Width: 1000 mm / 39.37 in

Installation: Overlap and double cut or butt-joint installation available

Installation method: Paste the wall

Removability: Strippable

Washability: Scrubbable

Fire Rating EU: EN 13501-1: B-s1, d0

Sustainability: UL Greenguard Gold Certified

VOC emissions: A+

Application Setting: High traffic

Example Use Cases: Hotel bedrooms, offices, reception areas, boutique retail



bien
fait

Rebel Walls

SAND
BERG
Studio Wallpaper Art

hovia

PART OF

GIMMERSTA

WALLPAPER COMPANY

Choisir Le Bon Type De Papier Peint

Nous proposons une sélection de supports de papier peint haute performance, adaptés à une grande variété d'espaces intérieurs, des environnements résidentiels aux espaces professionnels les plus exigeants. Chaque support a été développé en privilégiant la qualité d'impression, la durabilité, le respect des normes et la facilité de pose, afin de vous permettre de choisir en toute confiance la solution la mieux adaptée à votre projet.

MATTIC GRADE™

Type de papiers : Intissé

Finition / Toucher : Mat / Lisse

Grammage : 147 g/m²

Largeur du lé : 500 mm / 19.7 in

Pose : Encollage du mur

Retrait : Décollable

Entretien: Lavable

Certifications : EN 13501-1: B-s1, d0
ASTM E84: Class A

Durabilité & Sécurité : Fournisseur certifié FSC, toner non toxique

COV : A+ (faible teneur en COV)

Idéal pour : Espaces résidentiels / Espaces tertiaires à faible passage

Exemples d'utilisation : Tous les environnements résidentiels et les espaces publics à faible trafic.

COMMERCIAL GRADE™

Type de papiers : Vinyle sur dos intissé

Finition / Toucher : Mat / Relief effet lin

Grammage : 207 g/m²

Largeur du lé : 1000 mm / 39.37 pouces

Épaisseur : 0,43 mm

Pose : Pose avec recouvrement et double-coupe, ou pose bord à bord

Méthode de pose : Encollage du mur

Retrait : Décollable

Entretien : Lessivable et résistant aux frottements

Certifications : EN 13501-1: B-s1, d0

Durabilité : Certifié UL Gren-enguard Gold

COV : A+

Idéal pour : Espaces recevant du public, à trafic moyen à fort

Exemples d'utilisation : Chambres et couloirs d'hôtel, restaurants, cages d'escalier, réceptions



bien
fait

Rebel Walls

SAND
BERG

hovia

PART OF

GIMMERSTA

WALLPAPER COMPANY

Die richtige Tapetenart auswählen

Wir bieten eine sorgfältig ausgesuchte Auswahl an hochwertigen Tapetenmaterialien für eine Vielzahl von Innenräumen – vom ruhigen, gediegenen Wohnbereich bis hin zu stark beanspruchten öffentlichen Räumlichkeiten. Jede der folgenden Optionen wurde mit Blick auf Druckqualität, Haltbarkeit, Konformität und möglichst einfache Installation entwickelt, damit Sie immer die perfekte Lösung für Ihr Projekt finden.

MATTIC GRADE™

Material: Vliestapete

Oberfläche / Finish: Matt / glatt

Grammatur: 147 g/m²

Bahnenbreite: 500 mm / 19.7 in

Anbringung: Einkleistern der Wand / Stoß-an-Stoß

Entfernbarkeit: Abziehbar

Waschbarkeit: Abwischbar

Brandschutzklassen: EN 13501-1: B-s1, d0
ASTM E84: Klasse A

Nachhaltigkeit & Sicherheit: FSC-zertifizierter Lieferant, ungiftiger Toner

VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen): A+ (sehr niedriger VOC-Gehalt)

Anwendungsbereich: Wohnbereiche / Gewerbe mit geringem Publikumsverkehr

Anwendungsbeispiele: Alle Wohnbereiche und öffentliche Bereiche mit geringem Publikumsverkehr

COMMERCIAL GRADE™

Material: Vinyl mit Vliesrücken

Oberfläche / Finish: Matt / leinenartig geprägt

Grammatur: 207 g/m²

Stärke: 0,43 mm

Bahnenbreite: 1000 mm / 39,37 in

Anbringung: Überlappung mit Doppelnahtschnitt oder Stoß-an-Stoß erhältlich

Tapezieranleitung: Wandklebetechnik

Entfernbarkeit: Abziehbar

Waschbarkeit: Scheuerbeständig

Brandschutzklassen: EN 13501-1: B-s1, d0

Nachhaltigkeit: UL Greenguard Gold Zertifiziert

VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen): A+

Anwendungsbereich: Gewerberäume mit mittlerem Publikumsverkehr

Anwendungsbeispiele: Hotelzimmer, Büros, Empfangsbereiche, Einzelhandelsgeschäfte



bien
fait

Rebel Walls

SAND
BERG
Handmade Wallpaper

hovia

PART OF

GIMMERSTA

WALLPAPER COMPANY

Att välja rätt typ av tapet

Vi erbjuder ett noggrant urval av högpresterande tapetmaterial som passar en rad olika miljöer – från lugna, genomtänkta hemmamiljöer till mer krävande kommersiella/offentliga miljöer. Varje alternativ nedan är framtaget med kvalitet och hållbarhet i åtanke, vilket hjälper dig att välja den perfekta lösningen för ditt projekt.

MATTIC GRADE™

Material: Non-Woven

Yta / Känsla: Matt / slät

Total vikt: 147 g/m²

Vådbredd: 500 mm / 19.7 in

Installation: Limma på väggen, kant-i-kant

Borttagning: Fullständigt avtagbar

Tvättbarhet: Tvättbar

Brandklass EU: EN 13501-1: B-s1, d0

Brandklass US: ASTM E84: Class A

Hållbarhet & Säkerhet: FSC-certifierade leverantörer, giftfri toner

VOCs: A+ (mycket låga VOC-värden)

Användningsområden: Bostäder och lågtrafikerade kommersiella miljöer

Exempel: Alla bostadsmiljöer samt lågtrafikerade offentliga miljöer

COMMERCIAL GRADE™

Material: Vinyl med non-woven-baksida

Yta / Känsla: Matt / linneliknande präglad struktur

Total vikt: 207 g/m²

Vådbredd: 1000 mm / 39.37 in

Tjocklek: 0,43 mm

Installation: Överlapp med dubbelskärning eller kant-i-kant-installation

Metod för installation: Tapetlim med applicering direkt på vägg

Borttagning: Fullständigt avtagbar

Tvättbarhet: Skrubbtålig

Brandklass EU: EN 13501-1: B-s1, d0

Hållbarhet: UL Greenguard Gold Certified

VOCs: A+ (mycket låga VOC-värden)

Användningsområden: Offentliga miljöer

Exempel: Hotellrum, kontor, receptioner och butiksmiljöer



bien
fait

Rebel Walls

SAND
BERG
Boutique Wallpaper Art

hovia

PART OF

GIMMERSTA

WALLPAPER COMPANY