

Guantes Samurai Glove® de Tuffalene® resistentes a cortes, con recubrimiento de nitrilo, conformes con la FDA y con punta de los dedos compatibles con pantallas táctiles.

Descripción

Estos guantes resistentes a cortes cuentan con un recubrimiento de Tuffalene® UHMWPE sin costuras de galga 18, en color grisáceo. La palma con recubrimiento de nitrilo negro con acabado Mach Finish proporciona resistencia a la abrasión y mayor agarre. Cuentan con un refuerzo en la zona entre el pulgar y el índice para mayor durabilidad, punta de los dedos compatibles con pantallas táctiles y puño tejido, que proporciona un ajuste cómodo y seguro. Estos guantes cumplen con las regulaciones de la FDA para contacto con alimentos.



INDUSTRIA

Industria Aeroespacial	Fabricación
Automotriz	Manufactura
Construcción	Albañilería
Demolición	Reciclaje

ARTICULO **CR186MF** TALLAS **6(XS)-11(2XL)**



Características

- Los materiales cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
- Soporte de Tuffalene® UHMWPE sin costuras de galga 18, en color grisáceo
- La palma de nitrilo Mach Finish es excelente para agarre en situaciones húmedas y aceitosas, así como resistencia a la abrasión
- Refuerzo en la entrecierna del dedo pulgar aumenta la resistencia a la abrasión en áreas vulnerables
- Puntas de los dedos compatibles con la pantalla táctil
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- EN 388 + A1:2018 Niveles: 4X43E

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A6
- Resultados de ASTM F2992-15 = 3,618 gramos
- Nivel de abrasión 5
- Perforación Nivel 4
- Resultados de Perforación: 106 Newtons

Especificaciones

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	GALGA	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	TIPO DE RECURTIMIENTO	ACABADO	PUÑO	ÁREA REFORZADA
Tuffalene® UHMWPE	Grisáceo	Galga 18	Nitrilo	Negro	Palma	Mach Finish	Puño Tejido	Entrecierna del dedo pulgar
MATERIAL DE REFUERZO	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15		ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN		NIVELES EN 388
Nitrilo	Nivel A6	3.618 Gramos		Nivel 5	Nivel 4	106 Newtons		4X43E

Embalaje

	CANTIDAD	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	810168165523	810168160429	810168160436	810168160443	810168160450	810168160467
GTIN DE CAJA MASTER	6 PAQUETE/CAJA	10810168165520	10810168160426	10810168160433	10810168160440	10810168160457	10810168160464
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		8.9	9.45	10.6	11.05	12.45	12.65
COLOR DEL OVERLOCK		Negro	Blanco	Verde	Marron	Amarillo	Gris