RILEY

CYPHER

Okulary ochronne o eleganckim, opływowym kształcie i wielu wariantach soczewek

Nowa i ekskluzywna seria Cypher posiada elegancką oprawkę z 8 krzywiznami i miękkimi zauszniki dla maksymalnego komfortu. Prawdziwie innowacyjny projekt oferuje maksymalną ochronę i funkcjonalność użytkownikowi.

- ○ CZYSTE
- ○ NIEBIESKI
- ○ CZERWONE LUSTRO
- ○ SZARY
- ○ ZMIERZCH
- ○ BRĄZ/BRĄZ


Przezroczysty


Przezroczysty


Zmierzch


LED

REGULOWANY MOSTEK

MIĘKKI TPE

SPORTOWY STYL

CECHY

- Sportowy styl 8 krzywizn soczewki
- Miękki, regulowany, antypoślizgowy nosek
- Dwukolorowe, współwtryskiwane zauszniki z elastycznymi końcówkami z TPE poprawiają ogólne dopasowanie i wygodę
- W zestawie z pokrowcem z mikrofibry
- Unikatowe zauszniki z aerodynamicznymi rowkami

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Bliski Wschód i Afryka

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Ameryka

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Opisy, charakterystyki, zastosowania oraz zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania umownego.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian. Data publikacji: 30/10/2026

GLOBUS

RILEY | CYPHER

TYP SOCZEWKI	NR REF.	OZNACZENIE SOCZEWKI	OZNACZENIE OPRAWKI	OCHRONA PRZED	POWŁOKI
CZERWONE LUSTRO	RLY00504	5-2.5 1 FT CE / Z87+ U6 L2.5 S X / I 2	REN166 FT CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK40933	Uderzenia,Promieniowanie UV	ARIDA 400 , Odpychający wilgoć, UV400
SZARY	RLY00505	5-3.1 1 FT CE / Z87+ U6 L3 S X / I 3		Uderzenia,Promieniowanie UV,Promieniowanie słoneczne	
BRĄZ/BRĄZ	RLY00506	2C-1.4 1 FT K N CE / Z87+ U6 L1.3 X / I 1		Uderzenia,Promieniowanie UV	Odpychający wilgoć, TECTON 400 , UV400
CZYSTE	RLY00500	2C-1.2 1 FT K N CE / Z87+ U6 S X / IO 0		Uderzenia,Promieniowanie UV	TECTON 400
SZARY	RLY00501	5-2.5 1 FT K N CE / Z87+ U6 L2.5 X / I 2		Uderzenia,Promieniowanie UV,Promieniowanie słoneczne	
NIEBIESKI	RLY00502	2C-1.4 1 FT K N CE / Z87+ U6 S X / I 1		Uderzenia,Promieniowanie UV	
ZMIERZCH	RLY00503	5-1.7 1 FT CE / Z87+ U6 L1.7 X / I 1		Uderzenia,Promieniowanie UV	

OGÓLNA SPECYFIKACJA

MASA	22g

SPECYFIKACJA KOMPONENTU

KOMPONENT	MATERIAŁ
SOCZEWKA	Poliwęglan
OPRAWKA	Poliwęglan
MOSTEK NOSOWY	Elastomery termoplastyczne (TPE)
ZAUSZNIK	Poliwęglan, Elastomery termoplastyczne (TPE)
ZAWIAS	Metal

OPAKOWANIE

NA PUDEŁKO	10
NA SKRZYNKĘ	200

DODATKOWE INFORMACJE

LEGENDA CERTYFIKACJI

kliknij tutaj

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

kliknij tutaj

ZOBACZ PRODUKT ONLINE

kliknij tutaj

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Bliski Wschód i Afryka

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Ameryka

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Opisy, charakterystyki, zastosowania oraz zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania umownego.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian. Data publikacji: 30/10/2026

GLOBUS