

GLOVE STYLE: Gauntlet
LINER: HPPE
COATING: Coral

CLEANING / MAINTENANCE

Both new and used gloves should be thoroughly inspected before being worn to ensure no damage is present. Gloves should not be left in contaminated condition if reuse is intended in which case gloves should be cleaned as far as possible. If appropriate, decontamination may take place under lukewarm water using laundry soap and detergent. Do not use chlorine bleaches. **Note: The performance characteristics of worn and laundered gloves may differ from the results shown.**

STORAGE

Ideally stored in dry conditions between 10°C and 30°C in the original packaging and sheltered from direct light. Do not exceed 40°C.

OBSOLESCENCE

When stored as recommended, the gloves will not suffer a change in mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on the application and it is the responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use.

GENERAL

None of the materials or processes used in the manufacture of these products is known to be harmful to the wearer.

CAUTION! Avoid using near moving machinery due to entanglement hazard.

PLEASE NOTE

The results of the physical tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the end user and not the manufacturer to determine glove suitability for the intended use.

To request our other available language versions of this information sheet, or for further information on this product please contact our sales team on sales@globus.co.uk or refer to our website www.skytecgloves.com.

GLOVE SIZES AVAILABLE

HAND SIZE DEFINED IN EN 420: 2003	GLOVE SIZE	PRODUCT CODE
9	L/9	SKY583
10	XL/10	SKY584

STYLE DE GANT: Gants à manchettes
DOUBLURE: PEHP
ENDUCTION: Corail

NETTOYAGE / ENTRETIEN

Les gants neufs ou d'occasion doivent être minutieusement inspectés avant d'être portés afin d'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Les gants ne doivent pas être laissés dans un environnement contaminé s'il est prévu de les réutiliser. Dans ce cas, les gants doivent impérativement être soigneusement nettoyés. Le cas échéant, il est possible de procéder à la décontamination à l'eau tiède en utilisant un savon pour lessive et un détergent Ne pas utiliser d'eau de Javel. **Remarque : les performances des gants déjà utilisés et lavés peuvent être différents des résultats affichés.**

STOCKAGE

Idealement, le stockage doit se faire dans un endroit sec à une température comprise entre 10°C et 30°C dans l'emballage d'origine et à l'abri de la lumière directe du soleil. La température ne doit en aucun cas dépasser 40°C.

OBSOLESCENCE

S'ils sont conservés aux conditions conseillées, leurs propriétés mécaniques resteront les mêmes pendant au moins trois ans à partir de leur date de fabrication. La durée de vie ne peut pas être indiquée car elle dépend de l'utilisation qui est faite du produit. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que les gants conviennent à l'utilisation pour laquelle ils sont prévus.

GÉNÉRALITÉS

Les matériaux ou processus utilisés au cours de la fabrication de ces produits ne sont pas nocifs pour l'utilisateur.

ATTENTION ! Ne pas utiliser à proximité de machine en mouvement pour éviter tout danger de happement.

REMARQUE

Les résultats des essais physiques doivent aider à choisir la bonne paire de gants. En revanche, nous vous rappelons qu'il est impossible de simuler les différentes conditions d'utilisation. Par conséquent, il incombe à l'utilisateur, et non pas au fabricant, de s'assurer que les gants conviennent à l'utilisation pour laquelle ils sont prévus.

Pour obtenir une version de cette fiche d'informations dans une autre langue ou plus de renseignements sur ce produit, veuillez contacter notre équipe commerciale à sales@globus.co.uk ou vous rendre sur notre site Web sur www.skytecgloves.com

TAILLES DE GANT DISPONIBLES

TAILLE DES MAINS DÉFINIE PAR LA NORME EN420:2003	TAILLE DE GANT	CODE PRODUIT
9	L/9	SKY583
10	XL/10	SKY584

شكل القفاز: قفاز وافي
 البطانة: بولي إيثيلين عالي الأداء (HPPE)
 التغطية: مرجاني

التنظيف/الصيانة

يجب فحص القفازات الجديدة والمستخدمة كليهما بعناية قبل ارتداها للتأكد من عدم وجود أية آثار للتلوث لا يجوز ترك القفازات في حالة ملوثة، إذا ما كنت تنوي إعادة استخدامها، وفي تلك الحالة يجب تنظيف القفازات إلى أقصى مدى ممكن. وعند الضرورة، يمكن تعقيم القفازات بالماء الفاتر وباستخدام صابون الغسيل والمنظفات. ولكن لا تستخدم مبيضات الكلور ملاحظة: قد تختلف خصائص الأداء للقفازات التي تم ارتداؤها وغسلها عن الخصائص المبينة

التخزين

يتم التخزين المثالي في مكان جاف تتراوح فيه درجات الحرارة بين 10°م إلى 30°م وفي العوة الأصلية، بعيداً عن الضوء المباشر. ولا يتم تخزينها في درجة حرارة أعلى من 40°م

بطان الاستعمال

عند تخزين القفازات حسب التعليمات، فلن تتعرض خصائصها الميكانيكية إلى أي تغيير لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات من تاريخ التصنيع. لا يمكن تحديد فترة الصلاحية على نحو دقيق، وتعتمد على الاستعمال ويقع على المستخدم مسؤولية التأكد من مدى ملائمة القفاز للاستخدام المخصص له

عام

لم يُعرف عن أي من الحامات أو العمليات المستخدمة في صناعة هذه المنتجات أنها تسبب ضرراً لمستخدميها

تنبيه! تجنب استخدامه بجوار الآلات المتحركة بسبب خطر التشابك

يرجى ملاحظة

تساعد نتائج الفحوص الفيزيائية على اختيار القفازات، ومع ذلك يجب معرفة أنه لا يمكن محاكاة الظروف الفعلية للاستخدام وأن مسؤولية تحديد مدى ملائمة القفازات للاستخدام المخصص تقع على عاتق المستخدم النهائي وليس الجهة المصنعة

لطلب إصدارات اللغات المتاحة من صحيفة المعلومات هذه، أو مزيد من المعلومات حول هذا المنتج يرجى الاتصال بفريق المبيعات الخاص بنا على العنوان sales@globus.co.uk أو راجع موقع الويب www.skytecgloves.com

معلومات المستخدم

مقاس اليد كما هو محدد في التوجيه EN420:2003	مقاس القفاز	رمز المنتج
9	L/9	SKY583
10	XL/10	SKY584

STANDARD EN 388: 2003
NORME EN 388 : 2003
EN388: 2003 المعيار

	Performance Level Achieved	Minimum Performance Level	Maximum Performance Level
	Niveau de performance atteint	Niveau de performance minimal	Niveau de performance maximal
	مستوى الأداء الخقق	أدنى مستوى أداء	أعلى مستوى أداء
Abrasion resistance (cycles) Résistance à l'abrasion (cycles) مقاومة التآكل (الدورات)	4	(0)	(4)
Blade cut resistance (factor) Résistance à la coupure de lame (facteur) مقاومة شفرات القطع (عامل)	3	(0)	(5)
Tear resistance (newton) Résistance à la déchirure (newton) مقاومة التمزق (نيوتن)	4	(0)	(4)
Puncture resistance (newton) Résistance à la perforation (newton) مقاومة الثقوب (نيوتن)	2	(0)	(4)

Test results are taken from the palm area of the gloves.
 Ces résultats sont pris sur la paume du gant.

نتائج الفحص مأخوذة من منطقة راحة اليد في القفازات

STANDARD EN 374: 2003 / NORME EN 374 : 2003 / EN374: 2003 المعيار

AQL: Performance level Niveau de qualité acceptable (NQA) : Niveau de performance acceptable مستوى الأداء: AQL	Acceptable quality level unit Unité de niveau de qualité acceptable وحدة مستوى الجودة المقبولة	Inspection levels Niveaux de contrôle مستويات الفحص
Level 3	< 0.65	G1
Level 2	< 1.5	G1
Level 1	< 4.0	S4

Code	Chemical / Produit chimique / المادة الكيميائية		
A	Methanol		الميثانول
B	Acetone	Acétone	الأسيتون
C	Acetonitrile	Acétonitrile	الأسيتونيترييل
D	Dichloromethane	Dichlorométhane	ديكلوروميثان
E	Carbone disulphide	Carbone disulfure	ثاني كبريتيد الكربون
F	Toluene	Toluène	التولين
G	Diethylamine	Diéthylamine	ثنائي الإيثيلامين
H	Tetrahydrofurane	Tétrahydrofurane	تتراهيدروفوران
I	Ethyl acetate	Acétate d'éthyle	أسيتات الإيثيل
J	N-Heptane	N-heptane	هائيبتان
K	Sodium hydroxide 40%	Soude caustique 40 %	هيدروكسيد الصوديوم 40%
L	Sulphuric acid 96%	Acide sulfurique 96 %	حمض الكبريتيك 96%

Measured breakthrough time Temps de passage mesuré وقت الاختراق المحاس	Protection Index Indice de protection مؤشر الحماية
> 10 minutes / 10 دقائق	Class / Classe / الفئة 1
> 30 minutes / 30 دقائق	Class / Classe / الفئة 2
> 60 minutes / 60 دقائق	Class / Classe / الفئة 3
> 120 minutes / 120 دقائق	Class / Classe / الفئة 4
> 240 minutes / 240 دقائق	Class / Classe / الفئة 5
> 480 minutes / 480 دقائق	Class / Classe / الفئة 6

More information:
www.skytecgloves.com

Globus (Shetland) Ltd, 14 Central Park, Mosley Road, Trafford Park, Manchester, M17 1NY, UK
 Globus EMEA FZE, UA03, 831st Street, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
 SKYTEC-PACK-UIS_XEN3-1216



USER INFORMATION



XENONTM

CE 0120 CAT III

EN388: 2003 EN374-3: 2003 EN374-2: 2003



4.3.4.2



A.K.L



EN

FR

AR

تم إجراء الفحوصات من النوع EC / **EC Type Examination / Déclarations CE de conformité** /
 رقم جهة الاعتماد 0321 / Organisme notifié: No. 0321 / 0321
 SATRA Technology Centre Ltd., Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

المادة 118 / 11B **Article 118** /
 رقم جهة الاعتماد 0120 / Organisme notifié: No. 0120 / 0120
 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

All trade names are trademarks of their respective companies. Further information may be obtained from the address on the reverse.

Toutes les marques commerciales sont des marques déposées de leurs sociétés respectives. Pour plus de renseignements, veuillez envoyer votre demande à l'adresse indiquée au verso.

جميع الأسماء التجارية تعد علامات تجارية خاصة بالشركات المالكة لها. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من العنوان الموجود في الخلف