



RILEY®

NAVIGATOR X

Nowy poziom stylu i bezpieczeństwa

Przesuwając granice stylu i innowacji, NOWE okulary Navigator X zapewniają bezkompromisową ochronę oczu. Wzorowane na kultowym modelu Wayfarer, wykonane z wysokiej jakości materiałów ECO i wyposażone w specjalistyczne soczewki, okulary Navigator X reprezentują nowy poziom stylu i bezpieczeństwa. Wszystkie soczewki UV400 są całkowicie pokryte wysokiej jakości powłoką zapobiegającą zaparowaniu i zarysowaniu. Dostępne również w wersji korekcyjnej

	SZARY		LED
	POLARYZOWANE		HD
	BLUE ICE REVO MIRROR		EMERALD REVO
	PRZECZYSTY		



HD



HD



Ciemnoszary



Emerald Revo



MIĘKKI TPE



SPORTOWY
STYL



ULTRALEKKIE

CECHY

- + Przetestowane zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniają pełną ochronę bez
- + Dostępne wersje soczewek premium – popraw swoje widzenie do HD! Wypróbuj NOWE
- + Stylowa, stożkowa konstrukcja z najwyższej jakości materiałów ECO Bio.
- + Miękkie gumowane końcówki zauszników i nosek eliminują dyskomfort w punktach nacisku na
- + Przezroczyste oprawki i osłona boczna poprawiają widzenie obwodowe.
- + Stała osłona boczna zmniejsza ryzyko uderzeń bocznych.

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Bliski Wschód i Afryka

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Ameryka

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

TYP SOCZEWKI	NR REF.	OZNACZENIE SOCZEWKI	OZNACZENIE OPRAWKI	OCHRONA PRZED	POWŁOKI
SZARY	RLY00600	5-3.1 1 FT CE / Z87+ U6 L3 / I 3	REN166 FT CE Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK41067	Uderzenia, Promieniowanie UV, Promieniowanie słoneczne	Odpychający wilgoć
LED	RLY00601	2C-1.4 1 FT CE / Z87+ U6 L1.3 / I 1		Uderzenia, Promieniowanie UV	
POLARYZOWANE	RLY00602	5-3.1 1 FT CE / Z87+ U6 L3 S / I 3		Uderzenia, Promieniowanie UV, Promieniowanie słoneczne	
HD	RLY00603	2-2 1 FT CE / Z87+ U6 S / I		Uderzenia, Promieniowanie UV, Promieniowanie słoneczne	
BLUE ICE REVO MIRROR	RLY00604	5-3.1 1 FT CE / Z87+ U6 S		Uderzenia, Promieniowanie UV, Promieniowanie słoneczne	
EMERALD REVO	RLY00605	5-3.1 1 FT CE / Z87+ U6 / IO 0		Uderzenia, Promieniowanie UV, Promieniowanie słoneczne	
PRZEZROCZYSTY	RLY00606	2C-1.2 1 FT CE / Z87+ U6 / IO 0		Uderzenia, Promieniowanie UV	

OGÓLNA SPECYFIKACJA

PODSTAWA SOCZEWKI	6mm
MASA	28g

OPAKOWANIE

NA PUDEŁKO	10
NA SKRZYNKĘ	50

SPECYFIKACJA KOMPONENTU

KOMPONENT	MATERIAŁ
SOCZEWKA	Poliwęglan
MOSTEK NOSOWY	Elastomery termoplastyczne (TPE)
ZAUSZNIK	Tworzywo termoplastyczne TR90, Elastomery termoplastyczne (TPE)
ZAWIAS	Metal

DODATKOWE INFORMACJE

LEGENDA CERTYFIKACJI

kliknij [tutaj](#)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

kliknij [tutaj](#)

ZOBACZ PRODUKT ONLINE

kliknij [tutaj](#)

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Bliski Wschód i Afryka

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Ameryka

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110