RILEY

SPARTA PRO

Lunettes de protection hybrides innovantes

La gamme Riley Sparta propose une protection oculaire innovante pour environnements poussiéreux. Le modèle Sparta Pro, au design sportif, avec joint en TPE et branches réglables, s'adapte à tous les visages et EPI. Alternative aux lunettes-masques, il protège contre éclaboussures et grosses particules de poussière.

TRANSPARENT
GRIS
LED

Transparent

Transparent

Gris

LED

DIÉLECTRIQUE
BRANCHES INCLINABLES
VISION PANORAMIQUE
TEMPFLEX
JOINT FACIAL INTÉRIEUR UNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- Verre à large champ de vision
- Joint rembourré en TPE souple offrant confort et protection
- Embouts de branches TempFLEX souples, ventilés et ajustables assurant un maintien confortable et sûr
- Protection contre les éclaboussures de liquides (niveau 3) et les grosses particules de poussière (niveau 4)
- Sans métal

Europe
sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa
sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas
Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

GLOBUS

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires. Date de publication: 07/10/2026

RILEY | SPARTA PRO

TYPE DE VERRES	RÉF.	MARQUAGE DES VERRES	MARQUAGE DES MONTURES	PROTÈGE CONTRE	REVÊTEMENTS
GRIS	RLY00571	5-2.5 1 FT K N CE / Z87+ U6 L2.5 X / I 2	EN166 34 FT CE Z87+	Impacts,Rayonnement UV,Projection de gouttelettes,Particules en suspension dans l'air,Rayonnement solaire	Hydrofuge, TECTON 400, UV400
TRANSPARENT	RLY00570	2C-1.2 1 FT K N CE / Z87+ U6 X / IO 0		Impacts,Rayonnement UV,Projection de gouttelettes,Particules en suspension dans l'air	TECTON 400, UV400, Hydrofuge
LED	RLY00572	2C-1.4 1 FT K N CE / Z87+ U6 L1.3 X / I 1		Impacts,Rayonnement UV,Projection de gouttelettes,Particules en suspension dans l'air	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

POIDS	44g

CONDITIONNEMENT

PAR BOÎTE	5
PAR CARTON	100

CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS

COMPOSANT	MATÉRIAU
VERRE	Polycarbonate
MONTURE	Thermoplastique TR90,Elastomères thermoplastiques (TPE)
PONT DE NEZ	Elastomères thermoplastiques (TPE)
TEMPE	Thermoplastique TR90, Elastomères thermoplastiques (TPE)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

LÉGENDE DES CERTIFICATIONS

ou cliquez ici

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

ou cliquez ici

VOIR LE PRODUIT EN LIGNE

ou cliquez ici

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires. Date de publication: 07/10/2026

GLOBUS