

## Guantes CH701™ de 13,5 pulgadas para manipulación de productos químicos, con forro de nylon y recubrimiento de butilo de 20 mil

### Descripción

Diseñados para entornos exigentes de manipulación de productos químicos, estos guantes tipo gauntlet de butilo con soporte ofrecen una protección excepcional contra una amplia gama de gases, ácidos, solventes y otros productos químicos peligrosos, incluidos los agentes nerviosos. El robusto recubrimiento de butilo negro de 20 mil está adherido a un forro de nylon sin costuras de galga 18 para brindar mayor comodidad y durabilidad, mientras que el acabado rugoso de la palma garantiza un agarre seguro en condiciones húmedas o resbaladizas. La longitud de 13,5 pulgadas, incluido el manguito largo tipo gauntlet, proporciona una mayor cobertura del antebrazo. Diseñados para ofrecer rendimiento, comodidad y versatilidad, estos guantes establecen un alto estándar de protección resistente a productos químicos. Cada par se empaqueta individualmente en una bolsa de polietileno (polybag) para su venta al por menor.



### INDUSTRIA

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Manejo de Químicos    | Petróleo y Gas                     |
| Procesamiento Químico | Contención de productos químicos   |
| Manufactura           | Manipulación de materiales húmedos |

### ARTICULO SKG00119B TALLAS 8(M)-10(XL)



### Características

- El recubrimiento de butilo suave y flexible es resistente a una amplia variedad de productos químicos y solventes, incluidos gases, ácidos, aminas, ésteres, éteres, cetonas, alcoholes y agentes nerviosos.
- El forro de nylon sin costuras de galga 18, adherido al recubrimiento, mejora la comodidad al absorber el sudor y crear una barrera entre el usuario y el polímero de butilo.
- El acabado rugoso mejora el agarre en situaciones húmedas o aceitosas y proporciona un uso prolongado.
- Espesor del material de butilo negro: 20 mil
- Longitud de 13,5 pulgadas para mayor protección del brazo
- Impermeable
- El puño de guantelete permite ponerse y quitarse fácilmente, además de protección adicional para el antebrazo
- EN 388:2016 + A1:2018 Niveles: 1121A
- EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 / Tipo A: ABILST

### Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A1
- Resultados de ASTM F2992-15 = 201 gramos
- Nivel de abrasión 3
- Perforación Nivel 2
- Resultados de Perforación: 33 Newtons

### Especificaciones

| SERIE                  | REVESTIMIENTO            | COLOR DE REVESTIMIENTO | ACABADO | FORRO                    | GALGA    | LONGITUD       | ESPESOR       | PUÑO                     | LISTO PARA RETAIL |
|------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------------|----------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| CH (Chemical Handling) | Butilo                   | Negro                  | Rugoso  | Nylon                    | Galga 18 | 13.5 Pulgadas  | Butilo 20 mil | Guantelete               | Si                |
| CORTE                  | RESULTADOS ASTM F2992-15 | ABRASIÓN               | PUNCIÓN | RESULTADOS DE LA PUNCIÓN |          | NIVELES EN 388 |               | EN ISO 374-1:2016/TIPO A |                   |
| Nivel A1               | 201 Gramos               | Nivel 3                | Nivel 2 | 33 Newtons               |          | 1121A          |               | ABILST                   |                   |

### Embalaje

|                             | CANTIDAD        | 8(M)           | 9(L)           | 10(XL)         |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| UPC DE CADA PAR             | 1               | 810168167374   | 810168167381   | 810168167398   |
| INNER PACK GTIN             | 12 PARES/DOCENA | 10810168167371 | 10810168167388 | 10810168167395 |
| GTIN DE CAJA MASTER         | 3 PAQUETE/CAJA  | 20810168167378 | 20810168167385 | 20810168167392 |
| PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS) |                 | 23.8           | 23.8           | 23.8           |