

GUANTE BIODEGRADABLE DE UN SOLO USO ÍNTEGRAMENTE DE NITRILO SIN POLVO CON 240 MM DE LONGITUD Y 0,11 MM DE GROSOR

Guante de examen de nitrilo biodegradable de un solo uso con altas prestaciones. Sostenible, con doble certificación (industrial y sanitario) y apto para uso alimentario.

CARACTERÍSTICAS

- › Nitrilo de alta calidad, suave y duradero
- › Grosor de la palma: 0,11 mm (4,5 mil); peso: 5,4 g para la talla M
- › Probado según la norma ASTM D5526 (determinación del grado y la tasa de biodegradación anaerobia de materiales en condiciones aceleradas de vertedero). Resultados: biodegradación del 79 % al cabo de 765 días. Probado según la norma ASTM D5511 (determinación del grado y la tasa de biodegradación anaerobia de materiales en condiciones de digestión anaerobia de alto contenido en sólidos). Resultados: biodegradación del 40 % al cabo de 175 días
- › Acabado texturizado para mejorar el agarre y el tacto
- › Sin polvo, sin látex, no estéril, AQL 1,5
- › Tratado con cloro en el interior para un mayor confort y para disminuir la fricción al colocarlo
- › Propiedades antiestáticas gracias a las características propias del nitrilo
- › Homologado para manipulación de alimentos (Reglamentos (UE) n.º 10/2011, (CE) n.º 1935/2004 y FDA 21 CFR 177.2600)
- › Doble etiquetado: EPI y producto sanitario
- › Cumple la directiva de productos sanitarios (93/42/CEE) y la norma EN455 (todas las partes)



APTO PARA

Sectores típicos

- Aeroespacial
- Industria química
- Electrónica
- Alimentación
- Industria farmacéutica
- Fabricación
- Petróleo y gas

Aplicaciones recomendadas

- Manipulación de productos químicos
- Manipulación de alimentos
- Manipulación de componentes oleosos
- Análisis de laboratorio
- Montaje ligero
- Pulverización de pintura
- Exámenes médicos

CERTIFICACIÓN

0120	598	KPT	Virus	MD
				PRODUCTO SANITARIO

Consulte las aclaraciones al dorso

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MATERIALES	FORRO:	Nitrilo
	REVESTIMIENTO:	
COLOR	Verde	
LONGITUD (mm)	240	
ESTILO DEL PUÑO	Con reborde	

INFORMACIÓN DE COMPRA

TAMAÑO	CÓDIGO	ENVASADO
6/XS	SKG04524EB	100 unidades por caja
7/S	SKG04524ED	
8/M	SKG04524EF	10 cajas por cajón
9/L	SKG04524EH	
10/XL	SKG04524EJ	
11/XXL	SKG04524EL	

RECOMENDACIONES DE USO

- **USO:** Guante de un solo uso. No sirve como protección mecánica, térmica, eléctrica, al calor o a productos químicos pesados. No debe utilizarse cerca de maquinaria en movimiento si existe riesgo de atrapamiento.
- **ALMACENAMIENTO:** Debe almacenarse en un lugar seco alejado de la luz directa del sol dentro del embalaje original.
- **LIMPIEZA:** Para limpiarlo, utilice un paño húmedo. Nota: Las características de rendimiento de los guantes usados y lavados pueden diferir de los resultados indicados. Examine los guantes para garantizar la ausencia de daños.
- **DURABILIDAD:** La vida útil depende del uso que se haga del guante, por lo que no puede especificarse. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el guante es apto para el uso previsto.

LEYENDA DE LAS CERTIFICACIONES



Protección contra microorganismos según la norma EN 374-5

VIRUS = El guante ha superado el ensayo ISO 16604: 2004 (método B)



Contacto con alimentos según la Directiva 2002/72/CE



Resistencia a la permeación química según la norma EN ISO 374:2016

Código	Producto químico	Código	Producto químico	Tipo de guante	Tiempo de paso
A	Metanol	J	n-heptano	A	≥ 30 min para, al menos, 6 productos químicos
B	Acetona	K	Hidróxido sódico 40 %		
C	Acetonitrilo	L	Ácido sulfúrico 96 %	B	≥ 30 min para, al menos, 3 productos químicos
D	Diclorometano	M	Ácido nítrico 65 %		
E	Sulfuro de carbono	N	Ácido acético 99 %	C	≥ 10 min para, al menos, 1 producto químico
F	Tolueno	O	Hidróxido amónico 25 %		
G	Dietilamina	P	Peróxido de hidrógeno 30 %		
H	Tetrahidrofurano	S	Ácido hidrófluorhídrico 40 %		
I	Acetato de etilo	T	Formaldehído 37 %		

EN455-1:	Ausencia de agujeros
EN455-2:	Propiedades físicas
EN455-3:	Evaluación biológica
EN455-4:	Vida útil

GLOBUS

EUROPA

www.globusgroup.com

E: sales@globusgroup.com

T: +44 (0)161 877 4747

F: +44 (0)161 877 4746

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

www.globusgroup.com

E: gcc@globusgroup.com

T: +971 4 882 9962

F: +971 4 882 9963

GLOBUS AMERICAS

www.globusgroup.com

E: americas@globusgroup.com

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, REINO UNIDO
 Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubái, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
 Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, Nueva York, 10111, EE. UU.

© 2023 Globus (Shetland) Ltd | SKY-DATA-TX4524-ES-1223.1

Certificado del examen UE de tipo expedido por CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin, D15 AKK1, Irlanda (organismo notificado n.º 2834).
 Certificado del examen UKCA de tipo expedido por CCQS UK Ltd, 25 Wilton Rd, Pimlico, Londres SW1V 1LW, Reino Unido (organismo aprobado en el Reino Unido n.º 1105).

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan con fines meramente informativos y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.