

Guantes de Rendimiento Resistentes al Corte de y Químico

Descripción

Estos guantes de nitrilo de 14 pulgadas de largo cuentan con una cubierta interna de Tuffalene® calibre 18 sin costuras. Los guantes están mejorados con una palma sumergida con tecnología espuma xtreme.

INDUSTRIA

Manipulación de alimentos	Manejo de Químicos
Metal Ligero Fabricación	Manipulación de Componentes Aceitosos
Manejo de Piezas	Mantenimiento



ARTICULO **CR492**

TALLAS **8(M)-11(2XL)**

Características

- Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
- La cubierta cosida de Tuffalene calibre 18 ofrece resistencia al corte y destreza
- El acabado altamente flexible con Xtreme Foam Technology (XFT) es transpirable y mejora el agarre en una amplia variedad de condiciones
- 14 pulgadas de longitud extiende la protección hasta el brazo
- El puño abierto mejora la colocación y la extracción del guante al igual que conserva la longitud total
- EN 388 Niveles: 4X32C
- EN ISO 374-1: 2016 / Tipo B: AJKL



Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A4
- Resultados de ASTM F2992-15 = 2,061 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Perforación Nivel 3
- Resultados de Perforación: 95 Newtons

Especificaciones

TEJIDO	COLOR	GALGA	REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	ACABADO	LONGITUD	PUÑO
Tuffalene® UHMWPE	Cian Oscuro	18-Galga	Nitrilo / PU	Palma	Cian Oscuro	Tecnología De Espuma Xtreme	14 Pulgadas	Rosado
CONTACTO ALIMENTOS FDA	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	NIVELES EN 388	EN ISO 374-1: 2016 / TIPO B	
Cumple	Nivel A4	2,061 Gramos	Nivel 6	Nivel 3	95 Newtons	4X32C	AJKL	

Embalaje

	CANTIDAD	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	816368024349	816368024356	816368024363	810292027032
GTIN DE CAJA MASTER	6 DOCENAS/ CAJA	10816368024346	10816368024353	10816368024360	10810292027039
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		24.7	25.7	26.7	27.7