

FrogWear® Guantes de nitrilo premium doble inmersión resistentes al corte para manipulación de productos químicos con resistencia al corte, la abrasión y la perforación

Descripción

Estos guantes resistentes para manipulación de productos químicos cuentan con un recubrimiento de nitrilo premium de doble inmersión. Son impermeables, con un recubrimiento base de nitrilo morado liso y una palma recubierta de nitrilo negro Mach Finish. Su forro interior de Tuffalene® UHMWPE/rPET de galga 18 sin costuras ofrece destreza y resistencia al corte. Estos guantes tienen puño tipo guantelete y miden 35,5 cm de largo para mayor protección en todo el brazo. Cumplen con las normas de la FDA para contacto con alimentos, son antiestáticos y electrostáticos, y son aptos para su uso en áreas protegidas contra descargas electrostáticas (ESD).



INDUSTRIA

Automotriz	Reparación Hidráulica
Manejo de Químicos	Manufactura
Construcción	Fabricación de Metal
Manipulación de alimentos	Petroquímica

ARTICULO **CR494**

TALLAS **7(S)-11(2XL)**



Características

- Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
- El soporte de Tuffalene® UHMWPE/rPET de galga 18 ofrece sensibilidad con las manos desnudas y resistencia al corte.
- Fabricados con fibra de rPET (poliéster reciclado), que utiliza botellas de plástico PET reprocesadas como un método ecológico para reducir las emisiones de CO2. Este proceso ayuda a reducir 99 gramos de emisiones de CO2, 0,17 kWh de electricidad y 0,6 galones de agua por par.
- Nitrilo premium de doble inmersión con un revestimiento de base suave de color púrpura y una palma revestida con acabado Mach negro
- El nitrilo Mach Finish proporciona un excelente agarre en situaciones húmedas y aceitosas, además de resistencia a la abrasión.
- Impermeable
- 14 pulgadas de largo para mayor protección del brazo
- El puño de guantelete permite ponerse y quitarse fácilmente, además de protección adicional para el antebrazo

- Cumplimiento antiestático/electrostático
- EN ISO 374-1:2016/Tipo A: AJKLMNOT
- EN 388:2016 + A1:2018 Niveles: 4X42D
- EN 407 Niveles: X1XXXX

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A4
- Resultados de ASTM F2992-15 = 1,604 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Perforación Nivel 3
- Resultados de Perforación: 95 Newtons

Especificaciones

TEJIDO	COLOR DEL SOPORTE	GALGA	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	ACABADO	GRADO	LONGITUD
Tuffalene® UHMWPE/rPET	Gris	Galga 19	Doble Nitrilo	Púrpura y Negro	Completo	Mach Finish	Premium	14 Pulgadas
PUÑO	CONTACTO ALIMENTOS FDA	ANTIESTÁTICAS/ELECTROESTÁTICAS	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	CALOR CONDUCTOR
Guantelete	Cumplimiento	Cumplimiento	Nivel A4	1,604 Gramos	Nivel 6	Nivel 3	95 Newtons	Nivel 1

Embalaje

	CANTIDAD	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	810033297458	810033297465	810033297472	810033297489	810033297496
GTIN DE CAJA MASTER	6 PAQUETE/CAJA	10810033297455	10810033297462	10810033297479	10810033297486	10810033297493
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		24	24.45	25.39	25.75	26.45



763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com

GlobalGlove.com

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303