

Guantes de doble inmersión de nitrilo con acabado Mach resistentes a cortes

Descripción

Guante ligero sin costuras es una excelente opción resistente a los cortes, tejido de HPPE de calibre 13. Recubrimiento en la palma de nitrilo Mach Finish de doble inmersión negra.

INDUSTRIA

Producción de la Línea de Montaje	Limpieza
Automotriz	Manipulación de Materiales
Construcción	Trabajo en Metal
Muebles	Techado



Características

- Tejido de fibra de HPPE de galga 13 ofrece una gran destreza
- La palma de nitrilo Mach Finish es excelente para agarre en situaciones húmedas y aceitosas, así como resistencia a la abrasión
- La inmersión doble proporciona un agarre superior, resistencia a la abrasión y protección contra la saturación de líquidos
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- EN 388 Niveles: 4X43D

ARTICULO **CR611MF**

TALLAS **6(XS)-10(XL)**



Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A4
- Resultados ASTM F2992-15 = 1,660 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Perforación Nivel 5
- Resultados de Perforación: 150 Newtons

Especificaciones

SOPORTE	GALGA	COLOR DEL SOPORTE	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	ACABADO
HPPE	Galga 13	Sal y Pimienta	Nitrilo	Negro	Palma	Mach Finish
PUÑO	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	NIVELES EN 388
Tejido	Nivel A4	1660 gramos	Nivel 4	Nivel 5	150 Newtons	4X43D

Embalaje

	CANTIDAD	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)
UPC DE CADA PAR	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/ DOCENA	810033292538	810033292545	810033292552	810033292569	810033292576
GTIN DE CAJA MASTER	6 DOCENAS/ CAJA	10810033292535	10810033292542	10810033292559	10810033292566	10810033292573
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		12.4	13.1	14.7	15.8	16.5
OVERCAST COLOR		Morado	Rojo	Verde	Marron	Negro



763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com

GlobalGlove.com

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303