

Protección auditiva Sin cordón Reutilizable Silicona NRR 26 dB Tapones para los oídos

DESCRIPCIÓN

Estos tapones para los oídos de silicona de triple pestaña brindan una protección eficaz contra el daño auditivo al reducir en gran medida el ruido ambiental. De alta visibilidad y con una forma que se adapta suavemente al canal auditivo, la silicona extra suave está clasificada para un nivel de protección de NRR 26 dB.

INDUSTRIA

Tripulaciones de Aeropuerto	Gestión de Residuos
Construcción	Transporte
Automotriz	Manufactura
Pintura	Utilidades



CARACTERÍSTICAS

- Protectores Auditivos Reutilizables
- Silicona extra suave y liviana sella el canal auditivo sin presión
- Fabricado a través de vulcanización, no moldeado por inyección para la máxima flexibilidad
- Ambientalmente amigable, 100% silicona
- Empaquetado 1 par por estuche de transporte personal (incluye accesorio de cadena)
- La forma de triple falange con asa firme proporciona un ajuste cómodo y fácil de insertar al tiempo que se ajusta al canal auditivo

ARTICULO **HP-S1**

NRR **26 DB**



ESPECIFICACIONES

MATERIAL	FORMA	COLOR	CON CORDÓN	DETECTOR DE METAL	PARES / CAJA	REUTILIZABLES	RANGOS SNR SEGÚN EN 352-2:2002	RANGO NRR SEGÚN ANSI S3.19-1974
Silicona	Triple Pestaña	Amarillo de Alta Visibilidad	No	No	100	Si	32 dB	26 dB

DATOS DE ATENUACIÓN DE SONIDO ANSI S3.19-1974

FRECUENCIA (HZ)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
ATENUACIÓN MEDIA (DB)	33.5	30.9	36.2	34.1	36.3	41.1	40.3	41.1	45.1	26 dB
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DB)	5.3	5.4	4.9	4.7	2.8	4.1	4.7	5.0	2.4	

DATOS DE ATENUACIÓN DE SONIDO EN 352-2:2002

FRECUENCIA (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
ATENUACIÓN DE SONIDO (DB)	34.5	30.4	36.0	31.9	36.4	41.2	43.0
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (DB)	5.8	4.4	4.7	4.6	4.8	5.6	4.1
PROTECCIÓN ASUMIDA (DB)	28.8	26.0	31.3	27.3	31.2	35.6	38.9
SNR = 32 dB H = 32 dB M = 29 dB L = 28 dB							

EMBALAJE

	CANTIDAD	HP-S1
INTERIOR DE LA CAJA	100 PARES/PAQUETE	10810292029606
CAJA	10 PAQUETE/CAJA	20810292029603
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		29