

Guantes Torq Petra™ estilo mecánico, resistentes a impactos, con dorso de spandex y puño de neopreno

TQ4005
7(S)-11(2XL)

Descripción

Diseñados para un desempeño robusto, estos guantes mecánicos resistentes a impactos cuentan con una palma de cuero flor de cabra, color blanco, de alta durabilidad, reforzada con parches de cuero de cabra dividido para una mayor protección contra cortes. El diseño de corte gunn y el pulgar tipo keystone proporcionan un nivel superior de comodidad y destreza, mientras que el dorso de spandex de alta visibilidad laminado con espuma y la protección suave de TPR ofrecen una defensa avanzada contra impactos.

Se completan con puntas de los dedos reforzadas en cuero, un puño de neopreno, una práctica lengüeta de ajuste y costuras de alta resistencia en DuPont™ Kevlar®, lo que los hace ideales para brindar protección duradera en los entornos de trabajo más exigentes.

Características y Beneficios

- El cuero flor de cabra de grado estándar, suave al tacto, es cómodo y resistente a la abrasión
- Parches de refuerzo en la palma de cuero de cabra dividido gris, de grado estándar, con Aralene® tejido en la parte inferior, que proporciona protección contra cortes en las áreas aplicables
- El dorso flexible de spandex permite la transpiración de las manos
- La protección contra impactos TPR suave y flexible sobre los dedos y los huesos metacarpianos brinda una protección resistente
- Dorso de las puntas de los dedos reforzado con cuero para una protección adicional.
- Patron de corte en la pinza
- Confeccionados con fibra DuPont™ Kevlar® para una mayor durabilidad y resistencia al corte.
- El pulgar trapezoidal ergonómico mejora la durabilidad, la comodidad y la destreza y al mismo tiempo reduce la fatiga de la mano
- El puño de neopreno con lengüeta permite un ajuste seguro y una colocación rápida
- Puño de neopreno con apertura en spandex con fuelle que permite la elasticidad durante la colocación y retirada, manteniendo un ajuste seguro durante el uso
- EN 388:2016 + A1:2018 – Niveles: 4X44FP (áreas reforzadas seleccionadas en la palma, la base de los dedos y el pulgar), 3X32XP (áreas no reforzadas de la palma)



Reinforcements
Cut Level A8
Abrasion Level X
Puncture Level 5
EN 388: 4X44FP

Leather Palm
Abrasion Level A8
Puncture Level 4
EN 388: 3X32XP

Spandex Back
with Impact Protection

PROTECTION AREAS



REINFORCED
LEATHER
SPANDEX

Guantes Torq Petra™ estilo mecánico, resistentes a impactos, con dorso de spandex y puño de neopreno

TQ4005
7(S)-11(2XL)



Industries

- Automotriz
- Construcción
- Demolición
- Energía
- Fracking
- Construcción civil pesada
- Construcción industrial pesada
- Mantenimiento de Infraestructura

Aplicaciones

- Contratistas de GNL
- Industria de madera
- Operación de Máquina
- Mantenimiento
- Manufactura
- Fabricación de Metal

Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016 (áreas reforzadas de la palma)

- Nivel de corte A8
- ASTM F2992-15 Resultado = 5,756 gramos
- Perforación Nivel 5
- Resultados de perforación: 175 Newtons

Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016 (áreas no reforzadas de la palma)

- Nivel de abrasión 4
- Perforación Nivel 4
- Resultados de perforación: 128 Newtons

Bajo estandar ANSI/ISEA 138-2019

- Nivel de impacto (Dedos/Pulgar): 2
- Nivel de impacto (Nudillos): 2

Especificaciones

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	PALMA	COLOR PALMA	GRADO DE LA PALMA	PUÑO	CARACTERÍSTICAS	ÁREA REFORZADA
Spandex	Amarillo / Verde de Alta Visibilidad	Cuero flor de cabra	Gris	Estándar	Neopreno	Lengüeta de ajuste en el puño	Palma y Dedos

PULGAR	NIVELES EN 388	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	IMPACTO
Keystone	3X32XP (4X44FP - Palma Reforzada)	Nivel 8 (Solamente en la Palma Reforzada)	5,756 Gramos (Solo en la Palma Reforzada)	Nivel 4	Nivel 4 (Nivel 5 - Palma Reforzada)	128 Newtons (175 Newtons - Palma Reforzada)	Nivel 2

Embalaje

	CANTIDAD	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	810168166537	810168166544	810168166551	810168166568	810168166575
GTIN DE CAJA MASTER	4 PAQUETE/CAJA	10810168166534	10810168166541	10810168166558	10810168166565	10810168166572
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		-	-	-	-	-