ASKYTEC

Arc flash protective helmet with integrated visor

For adequate protection this helmet must fit or be adjusted to the size of the user's head. The helmet is made to absorb the energy of a blow by partial destruction or damage to the shell and the harness, and even though such damage may not be readily apparent, any helmet that has been subjected to a severe blow should be replaced. The attention of users is also drawn to the danger of hitting or removing any of the original component parts of the helmet, other than as recommended by the helmet manufacturer. Helmets should not be adapted for the purpose of fitting attachments in any way not recommended by the helmet manufacturer.
Helmets should not be adapted for the purpose of fitting attachments.
Please do not affix stickers, paint or do not add additional holes. Please never wear in case of damage. You can dispose of your helmet in accordance with the local disposal regulations in the residual waste.
This product has been tested in accordance with Regulation EU2016/425 and complies with the requirements of the harmonised standard EN397 2012 + A1:2012 and EN50365:2002.
TIGER This product relates to eye protection in accordance with EN 166:2001, EN 170:2002, GS-ET-29:2001, 2021, ASTM F2178. E Pro 1 arc flash class 1 VLT (E6G) Class 0, VLT (E6S) = 75%, E Pro 2 arc flash class 2 VLT (E6G) Class 1, 50% < VLT (E6S) < 75%.
WARNING: If Class 2 arc protection is required, use a combination of Class 2 arc shield (E Pro 2) with a sufficiently extended and properly fitted Omega2 protective visor (Omega2 Pro 1 or Omega2 Pro 2).
PROTECTION LEVEL AND MARKING: *Eye protection is designated by a combination of numbers and letters indicating both usage and level of protection. The marking for personal eye protection consists of the identification of the manufacturer, the number of the lens, the filter, and the optical class. Resistance Marking: Increased robustness S; Low energy impact (45 m/sec) F; Medium energy impact (120 m/sec) B; High speed particles at extreme temperatures* ^{T} *FT or BT.*
WARNING: Eye protection marked with F or B with a protective function against high speed particles should not be used at extreme temperatures in the absence of the suffix "T". If the impact intensity designation letter is not followed by a "T" then the eye protector should only be used at room temperature for protection against high speed particles.
EN 50365: The double triangle symbol marks certification to EN 50365:2002, relating to the standard for electrically safe, Electrical class 0 for installations with nominal voltage up to 1000 V AC and 1500 V DC. The electrically insulating helmet cannot be used alone. It is also necessary to use other protective equipment according to the relevant standards in the work area. Check voltages likely to be encountered, do not exceed the limits of helmet and do not use where the insulation properties could be compromised.
OPTICAL CLASS MARKING: Optical class 1 (high visual performance) 1, Optical class 2 (average visual performance) 2; Optical class 3 (low visual performance) 3.
KEY APPLICATION INDICATORS MARKING: *Anti-fog N; Anti-scratch K; Liquid drops and splashes 3*; *Coarse dust = 5µm 4; Gas and fine dust = 5µm 5; Arc flash 8* ^{T} *Molten metal and hot solids 9*^{T}
- Range of application applies only to the specified visor and carrier faceshield combinations.
FILTER PROPERTY MARKING: *Pelts Protection Level: Welding protection filter* ^{1} *- 1,2-30; Ultraviolet filter (impaired colour recognition)* ^{2} *1,2-5; Ultraviolet filter (good colour recognition)* ^{3} *2,1-2,5; Infrared protection filter 4 1,2-30; Sun protection filter (without infrared protection)* ^{5} *1,1-4,5; Sun protection filter (with infrared protection)* ^{6} *1,1-4 I*
It is essential to use a Class Filter Plug of the same class as the protective visor.
MANUFACTURER IDENTIFICATION: ✓
DESCRIPTION AUTOMATICALLY GENERATED CONFORMITY MARKING: CE.
STORAGE: Store your E Pro in its original packaging at room temperature and away from dust and dirt.
USE, WEARING TIME AND THE RISKS THE PPE PROTECTS AGAINST: Eye protection must always be worn when there is a danger to the eyes. When used properly, it protects the eyes from accidents and from exposure to harmful substances. Eye protection is not effective when used with additional PPE adapted for the above protection requirements, protects the skilled user when working with live parts. Eye protectors should be replaced after 5 years. Replace damaged eye protection immediately! The service life of the eye protector may be reduced by inappropriate storage or usage. Do not use E Pro for welding.
CLEANING, CARE, DISINFECTION AND MAINTENANCE: Clean the eye protector with warm water and a mild soap. Always dry with a soft grease-free cloth. For disinfection purposes, allow an a disinfectant to act for the specified time and then rinse with clean water. Do not use aggressive, fungicidal and virus-inactivating. Any modification by drilling, cutting or gluing is not permitted. If the visor is scratched or damaged, or if the carrier is damaged, then replace the damaged visor or the entire unit.
WARNINGS AND RESIDUAL RISK: Materials that come into contact with the skin of the wearer can cause allergic reactions in sensitive individuals. Eye protectors designed to counteract high speed particles can pose a risk to the prescription spectacle wearer due to shock transmission when the eye protector is worn over prescription spectacles. In the case of different protection levels for impact resistance of the visor and carrier, then the lower protection level applies for the entire eye protector. Mesh eye protection does not protect against electrical hazards, liquid splashes (including liquid metal), hot solids, infrared and UV radiation. Even certified eye protection does not provide complete protection against injury.
SPARE PARTS: Suitable accessories and spare parts can be purchased from the manufacturer.
DISPOSAL: Disposable materials in such small quantities can be disposed of in the residual waste.
CE CERTIFICATION: This product complies with EU Regulation 2016/425. The declaration of conformity can be found at: https://jigg-doc.com/SKYTEC.
MANUFACTURER: Globus (Shetland) Ltd, 72 Trafford Point, Twining Road, Manchester, M17 1SH, United Kingdom. Fax +44 (0)161 877 4646. E-Mail: sales@globus.co.uk.
AUTHORISED REPRESENTATIVE: Issued by CCGS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKX1, Ireland. NB number **2834**.
Module D issued by BSI Group The Netherland B.V. Say Building, John W Kuyperweg 10 1066 EP Amsterdam NB Number **2797.**

GB E PRO USER INSTRUCTIONS

PRODUCT DESCRIPTION
This User information covers E Pro 1 and E Pro 2
E Pro 1 - Arc flash protective helmet with integrated visor, APC 1
E Pro 2 - Arc flash protective helmet with integrated visor and chinguard, APC 2
EXAMINATION, USE, SERVICE, STORAGE, CLEANING, TRANSPORT, WARNINGS AND RESIDUAL RISK
- Helmet shell life: up to 5 years - if correctly stored between at 0°C and 40°C - check manufacturer instructions for storage.
- Helmet shell life: up to 5 years - if correctly stored between at 0°C and 40°C.
- It's wearer responsibility to inspect the helmet before any use: if any damage such as cuts, cracks, brittleness or discolouration is detected, the helmet must be replaced immediately; its impact protection may be diminished.
- The helmet must be also replaced immediately if it was submitted to a shock / impact / incident, even if no sign of damage is detected.
- Helmets are shipped in a cardboard carton and each helmet is individually bagged. Prior to use, they should be stored in the manufacturers packaging. Store the helmet in a dry place at ambient temperature, away from direct sun, frost or chemical substances.
- Transport the helmet in a clean and sufficiently stable container avoiding any impacts.
- Clean and disinfect the helmet with mild detergent and warm water. Do not use solvents or harsh chemicals as those will affect the helmet shell.
- The attention of users is also drawn to the danger of modifying or removing any of the original component parts of the helmet, other than as recommended by the helmet manufacturer. Helmets should not be adapted for the purpose of fitting attachments in any way not recommended by the helmet manufacturer. Helmets should not be adapted for the purpose of fitting attachments.
- E Pro 2 - Ensure chinguard is correctly positioned against the neck and visor prior to use.
- Exam before each use to ensure helmet shell does not offer complete protection against injury.

DONNING AND FITTING: Adjust the headband so it fits comfortably. Use the wheel ratchet to adjust the size by turning it clockwise & anti-clockwise to tighten and loosen as appropriate. Ensure visor is correctly lowered and secured prior to use.
WARNING: Headband size: S3-62cm; Manufacturer: Globus (Shetland) Ltd; Manufacturer's Address: 72 Trafford Point, Twining Road, Manchester, M17 1SH; Date of manufacture: month/year; Material: PC/ABS; EN 397:2012 + A1:2012; LD-Selbstverfärbung; MM Verwendung bei der Arbeit mit Metallspritzern und geschmolzenem Metall; 30°C Sehr niedrige Umgebungstemperatur; EN50365:2002. Hinweis: Klappe 1 und Chargennummer.
PARTS: Ersatzteile: Verschleißteile erhältlich: Stirnband, Visier, Kinnriemen, Kronenpolster, Stirnpolster, Chinguard. Siehe mitgelieferte Anweisungen zur Montageanleitung.
SUITCOMPONENTS: Sie können Ihren Helm gemäß den allgemeinen Entsorgungshinweisen als Restmüll entsorgen. Die Helmbestandteile sind mit Ihrer Recycling-Kategorie gekennzeichnet. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
WARNHINWEISE: Helme sollten bei täglicher bestimmungsgemäßer Verwendung nicht länger als 5 Jahre verwendet werden. **Hinweis:** Bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen bis AC 1000V oder DC 1500V darf der Helm nicht alleine verwendet werden. Die Verwendung anderer kompatibler PSA ist erforderlich gemäß den damit verbundenen Risiken erforderlich.
Es können ausgewählte Teile des Helms ersetzt werden. Die Kopfgröße des Bandes kann durch angepasst werden. Der Helm ist so beschaffen, dass er die Energie eines Schlags durch teilweise Zerstörung oder Beschädigung der Schale und des Gurtzeugs absorbiert, und obwohl ein solcher Schaden möglicherweise nicht ohne weiteres sichtbar ist, sollte jeder Helm, der einem schweren Aufprall ausgesetzt ist, ausgetauscht werden. Die Benutzer werden auch auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die darin bestehen kann, einen der ursprünglichen Bestandteile des Helms anders als in der vom Helmhersteller empfohlenen Weise angebracht wieder anzubringen. Helme dürfen nicht zum Zweck der Anbringung von Aufsätzen in einer vom Helmhersteller nicht empfohlenen Weise angepasst werden.
Kleben Sie keine Aufkleber, malen oder fügen Sie keine zusätzlichen Löcher hinzu. Bitte niemals im Schadensfall tragen. Sie können Ihren Helm entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften im Restmüll entsorgen.

Globus (Shetland) Ltd,
72 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UK.
T: +44 (0)161 877 4747 www.globusgroup.com

SKY-PCK-UIS-PPO-0724-2.indd 1

Dieses Produkt wurde gemäß der Verordnung EU2016/425 geprüft und erfüllt die Anforderungen der harmonisierten Norm EN397 2012 + A1:2012 und EN50365:2002.
VISIER Dieses Produkt bezieht sich auf den Augenschutz nach EN 166:2001, EN 170:2002, GS-ET-29:2001, 2021, ASTM F2178. E pro 1 Lichtbogen Klasse 1 VLT (E6G) Klasse 0, VLT (E6S) = 75%, E pro 2 Lichtbogen Klasse 2 VLT (E6G) Klasse 1, 50% < VLT (E6S) < 75%.
WARNUNG: Wenn eine Lichtbogenklasse 2 Schutz erforderlich ist, verwenden Sie eine Kombination aus einem Lichtbogenschutzschild der Klasse 2 (E Pro 2) mit einem ausreichend ausgefahrenen und ordnungsgemäß montierten Schirm. Ein Schutzvisor C1 in Lieferumfang des E Pro 2 erhalten.
KENNZEICHNUNG UND MARKIERUNGEN: Augenschutz wird durch eine Kombination von Zahlen und Buchstaben bezeichnet, die sowohl die Verwendung als auch das Schutzniveau angeben. Die Markierung wird gemäß den folgenden Informationen in Bezug auf Eigenschaften und Anwendungsbereich durchgeführt: Identifikation des Herstellers, Nummer des Schutzglases, Nr. Nebengrenzle-Schlag (45 m/s) F, Mittlerer Energie-Schlag (120 m/s) B; Hochgeschwindigkeitspartikel bei extremen Temperaturen ^{T} FT oder BT.
"WARNUNG: Augenschutz, der mit F oder B mit einer Schutzfunktion gegen Hochgeschwindigkeitspartikel gekennzeichnet ist, sollte nicht bei extremen Temperaturen ohne den Zusatz "T" verwendet werden. Wenn der Schlagintensitätsbuchstabe nicht von einem "T" gefolgt ist, sollte der Augenschutz zum Schutz vor Hochgeschwindigkeitspartikeln nur bei Raumtemperatur verwendet werden.
EN 50365: Das Dreieckssymbol kennzeichnet die Zertifizierung nach EN 50365:2002, die sich auf den Norm für elektrische Sicherheit bezieht. Elektrische Klasse 0 für Anlagen mit Nennspannung bis 1000 V AC und 1500 V DC. Der elektrisch isolierende Helm kann nicht alleine verwendet werden. Es ist auch notwendig, andere isolierende Schutzausrüstungen entsprechend dem mit den Arbeiten verbundenen Risiken zu verwenden. Überprüfen Sie Spannungen, die wahrscheinlich auftreten, überschreiten Sie nicht die Grenzen des Helms und verwenden Sie sie nicht, wenn die Isolationseigenschaften beeinträchtigt werden könnten.
OPTISCHE KLASSENKENNZEICHNUNG: Optische Klasse 1 (hohe Sehleistung) 1, Optische Klasse 2 (durchschnittliche Sehleistung) 2; Optische Klasse 3 (geringe Sehleistung) 3.
ANWENDUNGSKENNZEICHEN KENNZEICHNUNG: *Anti-Beschlag N; Anti-Kratzer K; Flüssigkeitstropfen und Spritzer 3*; *Grobstaub > 5µm 4; Gas und Feinstaub > 5µm 5; Lichtbogen 8* ^{T} *Heißes Metall und feste Stoffe 9*^{T}
"Einsatzbereich gilt nur für die angegebenen Visier- und Trägergesichtsschutzkombinationen.
FILTEREIGENSCHAFTSKENNZEICHNUNG: *Felle Schutzstufe: Schweißschutzfilter* ^{1} *- 1,2-30; Ultraviolettfilter (gestörte Farberkennung)* ^{2} *1,2-5; Ultraviolettfilter (gute Farberkennung)* ^{3} *2,1-2,5; Infrarotschutzfilter 4 1,2-30; Sonnenschutzfilter (ohne Infrarotschutz) 5 1,1-4,5; Sonnenschutzfilter (mit Infrarotschutz) 6 1,1-4 I*
Es ist unbedingt erforderlich, dass der Filterschirm des Schutzvisiers korrekt ist.
HERSTELLERKENNZEICHNUNG: ✓
BESCHREIBUNG AUTOMATISCH GENERIERTE KONFORMITÄTSKENNZEICHNUNG: CE.
LAGERUNG: Lagern Sie Ihren E Pro in der Originalverpackung bei Raumtemperatur und vor Staub und Schmutz geschützt.
GEBRAUCH, TRAGEZEIT UND DIE RISIKEN, VON DENEN DIE PSA SCHÜTZT: Augenschutz muss immer getragen werden, wenn eine Gefahr für die Augen besteht. Bei sachgemäßer Anwendung schützt er die Augen vor schädlichen Gefährdungen. Der Augenschutz ist in Verbindung mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen nicht wirksam, wenn er nicht gem. Der Augenschutz schützt den Fachmann bei der Arbeit mit spannungsführenden Teilen, wenn er richtig verwendet wird, an die oben genannten Schutzanforderungen angepasst ist. Augenschutz sollte nach 5 Jahren ersetzt. Beschädigten Augenschutz sofort ersetzen! Die Lebensdauer des Augenschutzes kann durch unsachgemäße Lagerung oder Verwendung reduziert werden. Verwenden Sie E Pro nicht zum Schweißen.
REINIGUNG, PFLEGE, DESINFEKTION UND PFLEGE: Reinigen Sie den Augenschutz mit warmem Wasser und einer milden Seife. Immer mit einem weichen, fettfreien Tuch trocknen. Verwenden Sie zu Desinfektionszwecken immer ein Desinfektionsspray, das die Schäl- oder Desinfektionsbeschichtung nicht beeinträchtigt und haltbarkeit, fungizid und virusinaktivierend ist. Jegliche Veränderung durch Bohren, Schneiden oder Kleben ist unzulässig. Wenn das Visier zerkratzt ist oder wenn der Träger beschädigt ist, ist das Visier oder die Einheit sofort zu ersetzen. Sie können beschädigte Visier oder die gesamte Einheit.
WARNHINWEISE UND RESTRISIKO: Materialien, die mit der Haut des Trägers in Berührung kommen, können bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Augenschutz, der entwickelt wurde, um Hochgeschwindigkeitspartikeln entgegenzuwirken, kann aufgrund der Stoßübertragung ein Risiko für den Brillenträger darstellen, wenn der Augenschutz über einer Brille getragen wird. Bei unterschiedlichen Schutzstufen für Schlagfestigkeit auf Visier und Träger, dann gilt die niedrigere Schutzstufe für den gesamten Augenschutz. Mesh-Augenschutz schützt nicht vor elektrischen Gefahren, Flüssigkeitsspritzern (einschließlich flüssigen Metall), heißen Feststoffen, Infrarot- und UV-Strahlen. Selbst zertifizierter Augenschutz bietet keinen vollständigen Schutz vor Verletzungen.
ERSATZTEILE: Geeignetes Zubehör und Ersatzteile können beim Hersteller erworben werden.
ENTSORGUNG: Wegwerfbare in so geringen Mengen können als Restmüll entsorgt werden.
CE-ZERTIFIZIERUNG: Dieses Produkt entspricht der EU-Verordnung 2016/425. Die Konformitätserklärung finden Sie unter: https://jigg-doc.com/SKYTEC.
HERSTELLER: Globus (Shetland) Ltd, 72 Trafford Point, Twining Road, Manchester, M17 1SH, Vereinigtes Königreich. Fax +44 (0)161 877 4646. E-Mail: sales@globus.co.uk.
BENANNTE STELLE: World B. ausgestellt von CCGS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKX1, Irland. NB-Nummer **2834.**
Modul D ausgestellt von BSI Group The Netherland B.V. Say Building, John W Keynespleln 9 1066 EP Amsterdam NB Nummer **2797.**

ES INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
DIESE BENUTZERINFORMATIONEN DECKEN E PRO 1UND E PRO 2 AB
E pro 1 - Lichtbogenschutzhelm mit integriertem Visier, APC 1
E pro 2 - Lichtbogenschutzhelm mit integriertem Visier und Chinguard, APC 2
PRÜFUNG, VERWENDUNG, SERVICE, LAGERUNG, REINIGUNG, TRANSPORT, WARNHINWEISE UND RESTRISIKO
- Der Helm wurde entwickelt, um den Aufprall von herabfallenden Gegenständen zu reduzieren und die Auswirkungen der Stoßenergie durch teilweise Aufprall- und Penetrationsschutz in industriellen Anwendungen und ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt.
- Halbschalen des Helms: bis zu 5 Jahre - bei korrekter Lagerung zwischen 0°C und 40°C - Herstellerangaben zur Lagerung überprüfen.
- Lebensdauer des Helms: bis zu 5 Jahre, wenn unbeschädigt.
- Es liegt in der Verantwortung des Trägers, den Helm vor jedem Gebrauch zu überprüfen: Wenn Schäden wie Schnitte, Risse, Sprödigkeit oder Verfärbungen festgestellt werden, muss der Helm sofort ausgetauscht werden, da sein Aufprallschutz verringert werden kann.
- Der Helm muss auch sofort ausgetauscht werden, wenn er einem Schock / Aufprall / Zwischenfall ausgesetzt wurde, auch wenn keine Anzeichen von Schäden festgestellt werden.
- Helme werden in einem Pappkarton geliefert und jeder Helm ist einzeln verpackt. Vor der Verwendung sollten sie in der Verpackung des Herstellers aufbewahrt werden. Lagern Sie den Helm an einem trockenen Ort bei Umgebungstemperatur, fern von direkter Sonne, Frost oder chemischen Substanzen.
- Transportieren Sie den Helm in einem sauberen und ausreichend stabilen Behälter, um Stöße zu vermeiden.
- Reinigen und desinfizieren Sie den Helm mit milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressiven Chemikalien, da diese den Helmschale beeinträchtigen.
- Die Benutzer werden auch auf die Gefahr aufmerksam gemacht, dass die Originalteile des Helms anders als vom Helmhersteller empfohlen angebracht werden können. Helme dürfen nicht zum Zweck der Anbringung von Aufsätzen in einer vom Helmhersteller nicht empfohlenen Weise angepasst werden.
- E Pro 2 - Stellen Sie sicher, dass der Chinguard vor dem Gebrauch korrekt am Hals und am Visier positioniert ist.
- Selbst ein zertifizierter Industrieschutzhelm bietet keinen vollständigen Schutz vor Verletzungen.

ANZIEHEN UND APASSEN: Stellen Sie das Stirnband so ein, dass es bequem sitzt. Verwenden Sie die Radrasche, um die Größe einzustellen, indem Sie sie im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie gegebenenfalls anzuziehen und zu lösen. Stellen Sie sicher, dass das Visier vor dem Gebrauch richtig abgesenkt und gesichert ist.
KENNZEICHNUNG: Stirnbandgröße: S3-62cm; Hersteller: Globus (Shetland) Ltd; Herstelleradresse: 72 Trafford Point, Twining Road, Manchester, M17 1SH; Herstellungsdatum: Monat / Jahr; Material: PC/ABS; EN 397:2012 + A1:2012; LD-Selbstverfärbung; MM Verwendung bei der Arbeit mit Metallspritzern und geschmolzenem Metall; 30°C Sehr niedrige Umgebungstemperatur; EN50365:2002. Hinweis: Klappe 1 und Chargennummer.
ERSATZTEILE: Ersatzteile erhältlich: Stirnband, Visier, Kinnriemen, Kronenpolster, Stirnpolster, Chinguard. Siehe mitgelieferte Anweisungen zur Montageanleitung.
ENTSORGUNG: Sie können Ihren Helm gemäß den allgemeinen Entsorgungshinweisen als Restmüll entsorgen. Die Helmbestandteile sind mit Ihrer Recycling-Kategorie gekennzeichnet. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
WARNHINWEISE: Helme sollten bei täglicher bestimmungsgemäßer Verwendung nicht länger als 5 Jahre verwendet werden. **Hinweis:** Bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen bis AC 1000V oder DC 1500V darf der Helm nicht alleine verwendet werden. Die Verwendung anderer kompatibler PSA ist erforderlich gemäß den damit verbundenen Risiken erforderlich.
Es können ausgewählte Teile des Helms ersetzt werden. Die Kopfgröße des Bandes kann durch angepasst werden. Der Helm ist so beschaffen, dass er die Energie eines Schlags durch teilweise Zerstörung oder Beschädigung der Schale und des Gurtzeugs absorbiert, und obwohl ein solcher Schaden möglicherweise nicht ohne weiteres sichtbar ist, sollte jeder Helm, der einem schweren Aufprall ausgesetzt ist, ausgetauscht werden. Die Benutzer werden auch auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die darin bestehen kann, einen der ursprünglichen Bestandteile des Helms anders als in der vom Helmhersteller empfohlenen Weise angebracht wieder anzubringen. Helme dürfen nicht zum Zweck der Anbringung von Aufsätzen in einer vom Helmhersteller nicht empfohlenen Weise angepasst werden.
Kleben Sie keine Aufkleber, malen oder fügen Sie keine zusätzlichen Löcher hinzu. Bitte niemals im Schadensfall tragen. Sie können Ihren Helm entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften im Restmüll entsorgen.

DE PRODUKTBESCHREIBUNG

DIESE BENUTZERINFORMATIONEN DECKEN E PRO 1UND E PRO 2 AB
E pro 1 - Lichtbogenschutzhelm mit integriertem Visier, APC 1
E pro 2 - Lichtbogenschutzhelm mit integriertem Visier und Chinguard, APC 2
PRÜFUNG, VERWENDUNG, SERVICE, LAGERUNG, REINIGUNG, TRANSPORT, WARNHINWEISE UND RESTRISIKO
- Der Helm wurde entwickelt, um den Aufprall von herabfallenden Gegenständen zu reduzieren und die Auswirkungen der Stoßenergie durch teilweise Aufprall- und Penetrationsschutz in industriellen Anwendungen und ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt.
- Halbschalen des Helms: bis zu 5 Jahre - bei korrekter Lagerung zwischen 0°C und 40°C - Herstellerangaben zur Lagerung überprüfen.
- Lebensdauer des Helms: bis zu 5 Jahre, wenn unbeschädigt.
- Es liegt in der Verantwortung des Trägers, den Helm vor jedem Gebrauch zu überprüfen: Wenn Schäden wie Schnitte, Risse, Sprödigkeit oder Verfärbungen festgestellt werden, muss der Helm sofort ausgetauscht werden, da sein Aufprallschutz verringert werden kann.
- Der Helm muss auch sofort ausgetauscht werden, wenn er einem Schock / Aufprall / Zwischenfall ausgesetzt wurde, auch wenn keine Anzeichen von Schäden festgestellt werden.
- Helme werden in einem Pappkarton geliefert und jeder Helm ist einzeln verpackt. Vor der Verwendung sollten sie in der Verpackung des Herstellers aufbewahrt werden. Lagern Sie den Helm an einem trockenen Ort bei Umgebungstemperatur, fern von direkter Sonne, Frost oder chemischen Substanzen.
- Transportieren Sie den Helm in einem sauberen und ausreichend stabilen Behälter, um Stöße zu vermeiden.
- Reinigen und desinfizieren Sie den Helm mit milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder aggressiven Chemikalien, da diese den Helmschale beeinträchtigen.
- Die Benutzer werden auch auf die Gefahr aufmerksam gemacht, dass die Originalteile des Helms anders als vom Helmhersteller empfohlen angebracht wieder anzubringen. Helme dürfen nicht zum Zweck der Anbringung von Aufsätzen in einer vom Helmhersteller nicht empfohlenen Weise angepasst werden.
- E Pro 2 - Stellen Sie sicher, dass der Chinguard vor dem Gebrauch korrekt am Hals und am Visier positioniert ist.
- Selbst ein zertifizierter Industrieschutzhelm bietet keinen vollständigen Schutz vor Verletzungen.

ANZIEHEN UND ANPASSEN: Stellen Sie das Stirnband so ein, dass es bequem sitzt. Verwenden Sie die Radrasche, um die Größe einzustellen, indem Sie sie im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn drehen, um sie gegebenenfalls anzuziehen und zu lösen. Stellen Sie sicher, dass das Visier vor dem Gebrauch richtig abgesenkt und gesichert ist.
KENNZEICHNUNG: Stirnbandgröße: S3-62cm; Hersteller: Globus (Shetland) Ltd; Herstelleradresse: 72 Trafford Point, Twining Road, Manchester, M17 1SH; Herstellungsdatum: Monat / Jahr; Material: PC/ABS; EN 397:2012 + A1:2012; LD-Selbstverfärbung; MM Verwendung bei der Arbeit mit Metallspritzern und geschmolzenem Metall; 30°C Sehr niedrige Umgebungstemperatur; EN50365:2002. Hinweis: Klappe 1 und Chargennummer.
ERSATZTEILE: Ersatzteile erhältlich: Stirnband, Visier, Kinnriemen, Kronenpolster, Stirnpolster, Chinguard. Siehe mitgelieferte Anweisungen zur Montageanleitung.
ENTSORGUNG: Sie können Ihren Helm gemäß den allgemeinen Entsorgungshinweisen als Restmüll entsorgen. Die Helmbestandteile sind mit Ihrer Recycling-Kategorie gekennzeichnet. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
WARNHINWEISE: Helme sollten bei täglicher bestimmungsgemäßer Verwendung nicht länger als 5 Jahre verwendet werden. **Hinweis:** Bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe von spannungsführenden Teilen bis AC 1000V oder DC 1500V darf der Helm nicht alleine verwendet werden. Die Verwendung anderer kompatibler PSA ist erforderlich gemäß den damit verbundenen Risiken erforderlich.
Es können ausgewählte Teile des Helms ersetzt werden. Die Kopfgröße des Bandes kann durch angepasst werden. Der Helm ist so beschaffen, dass er die Energie eines Schlags durch teilweise Zerstörung oder Beschädigung der Schale und des Gurtzeugs absorbiert, und obwohl ein solcher Schaden möglicherweise nicht ohne weiteres sichtbar ist, sollte jeder Helm, der einem schweren Aufprall ausgesetzt ist, ausgetauscht werden. Die Benutzer werden auch auf die Gefahr aufmerksam gemacht, die darin bestehen kann, einen der ursprünglichen Bestandteile des Helms anders als in der vom Helmhersteller empfohlenen Weise angebracht wieder anzubringen. Helme dürfen nicht zum Zweck der Anbringung von Aufsätzen in einer vom Helmhersteller nicht empfohlenen Weise angepasst werden.
Kleben Sie keine Aufkleber, malen oder fügen Sie keine zusätzlichen Löcher hinzu. Bitte niemals im Schadensfall tragen. Sie können Ihren Helm entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften im Restmüll entsorgen.

PT DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ESTAS INFORMAÇÕES DO UTILIZADOR ABRANGEM O E PRO 1 E O E PRO 2
E Pro 1 - Capacete protetor de arco elétrico com viseira integrada, APC 1
E Pro 2 - Capacete protetor de arco elétrico com viseira e chinguard integrados, APC 2
USO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, ARMAZENAMENTO, LIMPEZA, TRANSPORTE, AVISOS E RISCO RESIDUAL
- O capacete foi concebido para reduzir o impacto da queda de objetos e fornece proteção limitada contra impacto superior e penetração em aplicações industriais e foi concebido para uso apenas para esse fim.
- Prazo de validade do capacete: até 5 anos - se armazenado corretamente entre 0°C e 40°C - verifique as instruções do fabricante para armazenamento.
- Vida útil do capacete: até 3 anos se não estiver danificado.
- É responsabilidade do utilizador inspecionar o capacete antes de qualquer uso: no caso de algum dano, como cortes, rachaduras, fragilidade ou descoloração, se detetado, o capacete deve ser substituído imediatamente, pois sua proteção contra impacto pode ser diminuída.
- O capacete também deve ser substituído imediatamente se tiver sido submetido a um incidente que envolva choque ou impacto, mesmo que nenhum sinal de dano seja detetado.
- Os capacetes são enviados numa caixa de cartão, e cada capacete é embalado individualmente. Antes de uso, os mesmos devem ser armazenados na embalagem do fabricante. Armazene o capacete em local seco à temperatura ambiente, longe do sol direto, geada ou substâncias químicas.
- Transporte o capacete num recipiente limpo e suficientemente estável, evitando qualquer impacto.
- Limpe e desinfete o capacete com detergente neutro e água morna. Não use solventes ou produtos químicos agressivos, pois estes afetarão o invólucro do capacete.
- Também chamamos a atenção dos utilizadores para o perigo de modificar ou remover qualquer um dos componentes originais do capacete, exceto conforme recomendado pelo fabricante do capacete. Os capacetes não devem ser adaptados para fins de montagem de acessórios de qualquer forma não recomendada pelo fabricante do capacete.
- E pro 2 - Certifique-se de que o chinguard está corretamente posicionado contra o pescoço e a viseira antes de uso.
- Os capacetes de segurança industrial testado não oferece proteção completa contra lesões.

VESTIR E ENCAIXAR: Ajuste a faixa de cabeça para que se encaixe confortavelmente. [:] [:]INTRANSLATED_CONTENT_START[:] [:]Use the wheel ratchet to adjust the size by turning it clockwise & anti-clockwise to tighten and loosen as appropriate. [:] [:]INTRANSLATED_CONTENT_END[:] [:]Certifique-se de que a viseira está abaixada e presa corretamente antes do uso.
MARCAÇÃO: Headband size: S3-62cm; Manufacturer: Globus (Shetland) Ltd; Manufacturer's Address: 72 Trafford Point, Twining Road, Manchester, M17 1SH; Date of manufacture: month/year; Material: PC/ABS; EN 397:2012 + A1:2012; LD Linear Discoloration; MM When working with metal splashes and melted metal; -30°C Temperatura ambiente muito baixa; EN50365:2002. Tipo de Capacete: Classe 0.
PEÇAS SOBRESSALENTES: Disponível no fabricante: faixa de cabeça, viseira, alça de queixo, almofada de coroa, almofada de testa, chinguard. Consulte as instruções fornecidas para o guia de montagem.
DISPOSAL: Os materiais de resíduos em tal pequena quantidade podem ser descartados no resíduo.
CE CERTIFICATION: This product complies with EU Regulation 2016/425. The declaration of conformity can be found at: https://jigg-doc.com/SKYTEC.
MANUFACTURER: Globus (Shetland) Ltd, 72 Trafford Point, Twining Road, Manchester, M17 1SH, United Kingdom. Fax +44 (0)161 877 4646. E-Mail: sales@globus.co.uk.
AUTHORISED: Emitido pela Issued by CCGS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin15, D15 AKX1, Irland. NB-Number **2834.**
Modul D ausgestellt von BSI Group The Netherland B.V. Say Building, John W Keynespleln 9 1066 EP Amsterdam NB Nummer **2797.**

DA PRODUKTBESKRIVELSE

DISSE BRUGEROPLYSNINGER DÆKKER E PRO 1 OG E PRO 2
E Pro 1 - Arc flash beskyttelseshjelm med integreret visir, APC 1
E Pro 2 - Arc flash beskyttelseshjelm med integreret visir og chinguard, APC 2
UNDERSØGELSE, BRUG, SERVICE, OPBEVARING, RENGØRING, TRANSPORT, ADVARSLER OG RESTERENDE RISIKO
- Hjelmen er designet til at reducere virkningen af faldende genstande og giver begrænset beskyttelse mod slagenergi ved delvis nedbrydning, omkostninger i industrielle applikationer og er kun beregnet til tilsigtet brug.
- Opbevaringstid for hjelme: op til 5 år - hvis de opbevares korrekt mellem 0 °C og 40 °C - tjek producentens anvisninger for opbevaring.
- Hjelmens levetid: op til 3 år, hvis den er ubeskadiget.
- Det er brugerens ansvar at inspicere hjelmen før brug: Hvis der opdages skader såsom snit, revner, skørhed eller misfarvning, skal hjelmen udskiftes straks, da dens slagbeskyttelse kan blive forringet.
- Hjelmen skal også udskiftes med det samme, hvis den er blevet udsat for et stød/påkørsel/handelse, selvom der ikke registreres tegn på skade.
- Hjelme sendes i en papkasse, og hver hjelm er individuelt pakket i poser. Før brug skal de opbevares i producentens emballage. Opbevar hjelmen på et tørt sted ved omgivelsestemperatur, væk fra direkte sol, frost eller kemiske stoffer.
- Transportér hjelmen i en ren og tilstrækkelig stabil beholder for at undgå eventuelle påvirkninger.
- Rengør og desinficér hjelmen med mild vaskemiddel og varmt vand. Brug ikke opløsningsmidler eller hårde kemikalier, da de vil påvirke hjelmskallen.
- Brugere gøres opmærksomme på faren ved at ændre eller fjerne nogen af hjelmens originale komponentdele, bortset fra det, der er anbefalet af hjelmproducenten. Hjelme bør ikke tilpasses med henblik på montering af tilbehør på nogen måde, der ikke anbefales af hjelmproducenten.
- E Pro2 - Sørg for at chinguard er korrekt placeret mod halsen og visiret før brug.
- Selv en testet industrielt sikkerhedshjelm giver ikke fuldstændig beskyttelse mod skade.

PÅTAGNING OG TILPASNING: Juster hovedbåndet, så den sidder behageligt. Brug hjulsporet til at justere størrelsen ved at drejе den med urets retning og mod urets retning for at stramme og løsne den efter behov. Sørg for, at visiret er korrekt sænket og fastgjort inden brug.
MÆRKNING: Pandebåndsstørrelse: S3-62 cm; Producent: Globus (Shetland) Ltd; Producentens adresse: 72 Trafford Point, Twining Road, Manchester, M17 1SH; Produktionsdato: måned/år; Materiale: PC/ABS; EN 397:2012 + A1:2012; LD Lateral Deformation

CS POPIS PRODUKTU

TYTO UŽIVATELSKÉ INFORMACE SE VZTAHUJÍ NA E PRO 1 E1 PRO 2

E Pro 1 - Otěrková ochranná přeška s integrovaným hledím, AFC 1

E pro 2 - Otěrková ochranná přeška s integrovaným hledím a chráničem, AFC 2

VETEŘINA, POUŽITÍ, SERVIS, SKLADOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ, PŘÍPRAVA, VAROVÁNÍ A ZBYTKOVÉ RIZIKO

- Přilba byla navržena tak, aby snižovala nárazy způsobené předmětů a poskytovala omezenou ochranu proti nárazu shora a průniku v průmyslových aplikacích a je určena pouze pro zamýšlené použití.
- Doba použitelnosti přilby: až 5 let - při správném skladování nebo 10 let - v závislosti na způsobu výrobce pro skladování.
- Životnost přilby: až 3 roky, pokud je nepoškozená.
- Je odpovědností uživatele zkontrolovat přilbu před jakoukoli použitím, pokud zjistí jakékoli poškození, jako jsou fisky, praskliny, lehké nárazy nebo jiné známky, že přilba nemusí fungovat správně, protože jej ochrana proti nárazu může ztratit.
- Přilba musí být také okamžitě vyměněna, pokud byla vystavena nárazu / nárazu / incidentu, a to i v případě, že nebyly zjištěny žádné známky poškození.
- Přilby jsou dodávány v kartonové krabici a každá přilba je jednotlivě zabalena. Před použitím by měly být skladovány v obalech výrobce. Hlemu skladujte na suchém místě při okolní teplotě, mimo dosah přímého slunečního záření, mrazu nebo chemických látek.
- Přilbu zpřevzetí, po čistě a dostatečném zaschnutí nebo po jakékoli jakkoliv nárazům.
- Vyčistěte a dezinfikujte přilbu jemným čistícím prostředkem a teplou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla ani agresivní chemikálie, protože by to mělo vliv na plášť helmy.
- Uživatel jsou také upozorněni na nebezpečí úrazu nebo odstranění jakýchkoli původních součástí přilby, které nejsou doporučeny výrobcem přilby. Přilby by neměly být přizpůsobeny pro účely montáže nástavců žádným způsobem, který výrobce nedoporučuje.
- E pro 2 - Před použitím se ujistěte, že je chráněná sportovní ochranná přeška v dobrém stavu. Pokud zjistíte jakoukoliv poškození, nepoužívejte ji.
- Ani textovaná primárnímu oko ochranná přeška neposkytuje úplnou ochranu před zraněním.

NASAZENÍ A NASAZENÍ: Nastavte čelenku tak, aby pohodlně seděla, pomocí ráčny nastavte velikost otočením ve směru hodinových ručiček a poté směru hodinových ručiček, abyste podle potřeby utáhli a uvolnili. Před použitím se ujistěte, že je ochrana sportovní sluchátka v zajištěna.

OZNAČENÍ: Velikost čelenky: S/M-62 cm; Výrobce: Globus (Shetland) Ltd; Adresa výrobce: T2 Trafford Point, Twining Road, Manchester, M17 1SH, Č.výrobce: 1 EN 1078:2012+A1:2012; Materiál: PC/ABS; EN 397:2012 + A1:2012; LD Bozlu dotěrnové; MM Pro:2012 a jsou v kovovým postřiku a rozhavením kovem; 30°C téměř nízká okolní teplota; EN50365:2002; Typ přilby: Třída 0 a Glob-tar.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: K dispozici není žádná údržba, kromě čistění, pokud je nezbytné. Uchovávejte v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního záření, mrazu nebo chemických látek.

UKLIZENÍ: Přilbu můžete důkladně jemným čistícím prostředkem a vodou a ponechejte k vyschnutí. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození jakýchkoliv součástí přilby, které nejsou doporučeny výrobcem přilby. Přilby by neměly být přizpůsobeny pro účely montáže nástavců žádným způsobem, který výrobce nedoporučuje.

VAROVÁNÍ: Přilby by neměly být používány déle než 5 let, pokud jsou používány tak, jak bylo zamýšleno, kdyby byly **Poznámka:** Při práci s vysokým tlakem a v blízkosti elektrického vedení. Tento produkt splňuje ustanovení nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a nařízení (ES) 2003/2003 o REACH. Prohlášení o shodě EU je k dispozici na stránkách výrobce na webové adrese: https://gg-doc.com/SKYTEC. Tento produkt splňuje příslušné evropské normy a je vhodný pro zamýšlené použití. Pro adekvátní ochranu musí tato přilba pracovat nebo být připojena/nosit s vhodnými přídavky. Přilba by neměla být, aby absorbovala energii silného úderu. Nedodržení pokynů pro bezpečnost a pokynů, a přehlédnutí jakékoliv potenciální nebezpečí by mohlo způsobit vážné zranění nebo smrt. Uživatelé jsou také upozorněni na nebezpečí úrazu nebo odstranění jakýchkoli původních součástí přilby, které nejsou doporučeny výrobcem přilby. Přilby by neměly být přizpůsobeny pro účely montáže nástavců žádným způsobem, který výrobce nedoporučuje. Nebezpečí úrazu, nevratného poškození nebo smrti. Nebezpečí nehody, nevratného poškození a/nebo smrti. Nikdy nepoužívejte v případě poškození. Přilbu můžete zkřehnout a vosk a ponechejte k vyschnutí. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození jakýchkoli součástí přilby, které nejsou doporučeny výrobcem přilby. Přilby by neměly být přizpůsobeny pro účely montáže nástavců žádným způsobem, který výrobce nedoporučuje.

UPOZORNĚNÍ: Pokud byl vystavován nárazu / nárazu / incidentu, a to i v případě, že nebyly zjištěny žádné známky poškození, by mohl být ohrožen jeho ochranný účinek. Nikdy nepoužívejte v případě poškození. Přilbu můžete zkřehnout a vosk a ponechejte k vyschnutí. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození jakýchkoli součástí přilby, které nejsou doporučeny výrobcem přilby. Přilby by neměly být přizpůsobeny pro účely montáže nástavců žádným způsobem, který výrobce nedoporučuje.

ZBYTKOVÉ RIZIKO: Nedodržení pokynů pro bezpečnost a pokynů, a přehlédnutí jakékoliv potenciální nebezpečí by mohlo způsobit vážné zranění nebo smrt. Uživatelé jsou také upozorněni na nebezpečí úrazu nebo odstranění jakýchkoli původních součástí přilby, které nejsou doporučeny výrobcem přilby. Přilby by neměly být přizpůsobeny pro účely montáže nástavců žádným způsobem, který výrobce nedoporučuje. Nebezpečí úrazu, nevratného poškození nebo smrti. Nebezpečí nehody, nevratného poškození a/nebo smrti. Nikdy nepoužívejte v případě poškození. Přilbu můžete zkřehnout a vosk a ponechejte k vyschnutí. Dbejte na to, aby nedošlo k poškození jakýchkoli součástí přilby, které nejsou doporučeny výrobcem přilby. Přilby by neměly být přizpůsobeny pro účely montáže nástavců žádným způsobem, který výrobce nedoporučuje.

OPTICKÉ TŘÍDY: Optická třída 1 (vysoká vizuální výkon) 1, Optická třída 2 (průměrný vizuální výkon) 2, Optická třída 3 (nízký vizuální výkon) 3

OZNAČENÍ KLOUČOVÝCH INDIKÁTORŮ APLIKACE: *Anti-fog/ fk; Anti-scratch/ K; Kapky v prostředí/kapky F; Hrubý prach > 5µm/ 4; Prach a jemný prach 5; Obláčkový zážitek 8/ 7; Roztavený kov a horká pevná částice 9/ 7*

Tento produkt se vztahuje pouze na specifické nebezpečí uvedené v tomto prohlášení. Pro jiné nebezpečí by tento produkt nemusel poskytovat ochranu.

OZNAČENÍ VLASTNOSTÍ FITRU: *Prefix Protection Level; FILTER ochrany proti kovovým částicím 1; 12-16; Ultrafialové filtry (chránějí kůži a oči); Ultrafialové filtry (chránějí kůži a oči); Infračervené ochranné filtry 4; 12-16; Filtry ochrany proti slunci (bez infračerveného ochranného) 5 (1-4.1); Filtry ochrany proti slunci (s infračerveným ochranným) 6 (1-4.1)*

Ze textového zápisu: odpovídá filtru ochranného štítu byl zpravidla

OZNAČENÍ ZÁKLADNÍ:

POPIS AUTOMATICKÝ GENERÉRUJE OZNAČENÍ SHOV: CE

SKLADOVÁNÍ: E Pro skladujte v původním obalu při pokojové teplotě a chraňte před prachem a nečistotami.

POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBA A SERVIS, JAK JEDEFINOVAT OOP SHOV: Ochranu očí musí být vždy nošena, pokud existuje nebezpečí pro oči. Při správném použití chrání oči před škodlivými rizika. Jine použití není zamýšleno, a proto není povoleno. Ochranu očí při použití s dalším OOP zajistěte tak, aby byly kompatibilní a neovlivňovaly ochranné vlastnosti. Pokud je nutná korekce zraku, musí být nošena korekční brýle s ochranou očí. Ochranu očí by měly být vyčištěny pomocí vlhkého hadříku nebo jemného mýdlového roztoku. Ochranu očí by měly být opatřeny pečetí. Ochranu očí by měly být opatřeny pečetí. Ochranné chránič oči může být snížena nevhodným skladováním nebo používáním. Nepoužívejte E pro jiné nadmořské výšky.

ÚDRŽBA, PŘÍPRAVA, ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A DOŘEZÁN: Otěrbné chránič oči tepelou vodou a jemným mýdlem. Vždy osušte měkkou mastnou utěrkou. Pro úplný dotěrnice vždy používejte dezinfekční sprej, který neovlivňuje antistatickou vrstvu a zachovává optické vlastnosti a vlastnosti proti zamlžování. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní materiály. Nepoužívejte E pro jiné nadmořské výšky.

VAROVÁNÍ A ZBYTKOVÉ RIZIKO: Materiály, které způsobují do styku s pokožkou silné reakce, mohou u citlivých osob způsobit alergické reakce. Pokud se u uživatele objeví jakékoliv příznaky podráždění nebo alergické reakce, by uživatel měl ihned přestat používat tento produkt a vyhledat lékařskou radu. Nesprávné nasazení, když je chránič oči nedržel na obličeji na přelepu. V případech různých úrovní ochrany odstranit štítu a nosíte proti nárazu: pak nikdy nepoužívejte jako jediný prvek ochrany očí. Ochranu očí nikdy nechávejte v blízkosti zdrojů tepla. Ochranu očí by měly být skladovány v suchém a chladném bezpečném místě, horkými pevnými látkami, infračerveným a UV zářením. Ani certifikovaná ochranu očí neposkytuje úplnou ochranu před zraněním

MATERIÁLY: Otěrbné chránič oči je vyrobeno z polycarbonátu a nárazu odolný tlumič nárazů. Tento produkt neobsahuje žádné latexové materiály.

ÚDRŽBA, PŘÍPRAVA, ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A DOŘEZÁN: Otěrbné chránič oči tepelou vodou a jemným mýdlem. Vždy osušte měkkou mastnou utěrkou. Pro úplný dotěrnice vždy používejte dezinfekční sprej, který neovlivňuje antistatickou vrstvu a zachovává optické vlastnosti a vlastnosti proti zamlžování. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní materiály. Nepoužívejte E pro jiné nadmořské výšky.

VAROVÁNÍ A ZBYTKOVÉ RIZIKO: Materiály, které způsobují do styku s pokožkou silné reakce, mohou u citlivých osob způsobit alergické reakce. Pokud se u uživatele objeví jakékoliv příznaky podráždění nebo alergické reakce, by uživatel měl ihned přestat používat tento produkt a vyhledat lékařskou radu. Nesprávné nasazení, když je chránič oči nedržel na obličeji na přelepu. V případech různých úrovní ochrany odstranit štítu a nosíte proti nárazu: pak nikdy nepoužívejte jako jediný prvek ochrany očí. Ochranu očí nikdy nechávejte v blízkosti zdrojů tepla. Ochranu očí by měly být skladovány v suchém a chladném bezpečném místě, horkými pevnými látkami, infračerveným a UV zářením. Ani certifikovaná ochranu očí neposkytuje úplnou ochranu před zraněním

MATERIÁLY: Otěrbné chránič oči je vyrobeno z polycarbonátu a nárazu odolný tlumič nárazů. Tento produkt neobsahuje žádné latexové materiály.

OZNAČENÍ: Tyto informace se týkají ochranné přeška s ochranou očí EN 166:2001, EN 170:2002, GS-ET-29:2001, 2821, ASTM F2178. E pro 1 obsluhovací bleskový štít/ Třída 1 V/LT (DES) Třída 0, VLT (DES) > 75%, E pro 2 obsluhovací bleskový štít/ Třída 2 V/LT (DES) Třída 1, 50% < VLT (DES) < 75%.

VAROVÁNÍ: Pokud je vyžadována ochrana proti obloukovému záblesku, postupujte obsluhovacího krytu třídy 2 E Pro 2 s dostatečně bleskové ochranné přeška s lícně nenosenému chráničem. Chránič nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.

ÚDRŽBA OCHRANY A ZNAČENÍ: OCHRANA očí je označena kombinací čísel a písmen označujících jak použití, tak úroveň ochrany. Označení obsahuje pevný prvek, jehož ochranné vlastnosti jsou zaručeny po celou dobu jeho životnosti. Označení obsahuje pevný prvek, jehož ochranné vlastnosti jsou zaručeny po celou dobu jeho životnosti. Nárůst v důsledku energií (45 m/s) F; Nárůst se střední energií (120 m/s) B; Vysokorychlostní částice při extrémních teplotách" FT nebo BT.

"UPOZORNĚNÍ: Ochrana očí označená F nebo B si ochranou funkcí proti vysokorychlostním částicím by nemohli být používána při extrémních teplotách" FT nebo BT.

OPTICKÉ TŘÍDY: Optická třída 1 (vysoká vizuální výkon) 1, Optická třída 2 (průměrný vizuální výkon) 2, Optická třída 3 (nízký vizuální výkon) 3

OZNAČENÍ KLOUČOVÝCH INDIKÁTORŮ APLIKACE: *Anti-fog/ fk; Anti-scratch/ K; Kapky v prostředí/kapky F; Hrubý prach > 5µm/ 4; Prach a jemný prach 5; Obláčkový zážitek 8/ 7; Roztavený kov a horká pevná částice 9/ 7*

Tento produkt se vztahuje pouze na specifické nebezpečí uvedené v tomto prohlášení. Pro jiné nebezpečí by tento produkt nemusel poskytovat ochranu.

MARCAREA CLASEI OPTICE: Clasa optică 1 (performanță vizuală ridicată) 1, Clasa optică 2 (performanță vizuală medie) 2; Clasa optică 3 (performanță vizuală scăzută) 3.

MARCAJ INDICATORI CHEIE DE APLICARE: *Anti-ceață/ fk; Anti-zgârietură/ K; Picături de lichid și stropi/ F; Praf grosier > 5µm/ 4; Praf și praf fin 5; Aer fierbinte/ 8; Metal topit și solide fierbinte/ 9/*

Produsul este destinat numai pentru riscurile specifice menționate în prezentul document. Produsul nu ar putea oferi protecție în afara acestor riscuri.

MARCAJE PROPRIETATI FITRU: *Nivel de protecție prefix; FILTRU de protecție sudură1 - 12-16; Filtru ultraviolet (reconstrucție efectuată o culoare) 2 12-16; Filtru ultraviolet (reconstruire bună a culorii) 2C 12-16; Filtru de protecție infraroșie 4 12-16; Filtru de protecție solară (fără infraroșu) 5 (1-4.1); Filtru de protecție solară (cu protecție infraroșie) 6 (1-4.1)*

"Este energia și ați acționat și nuanța filtrului violent de protecție este corectă"

IDENTIFICAREA PRODUCATORULUI: CE

SCRIERE MARCA DE CONFORMITATE GENERAT AUTOMAT: CE

DEPOZITAR: E Pro3 E Pro în ambalajul original la temperatura generală și departe de praf și murdărie.

UTILIZAREA, TIMPUL DE PURTARE ȘI RISCURILE IMPLICATE CĂROR VĂ PROTEJEAZĂ ÎN: Protecția ochilor trebuie purtată ori de câte ori este necesară o protecție a ochilor. Acest ochi este utilizat în mod corespunzător numai în condițiile în care este purtat în mod corespunzător. Utilizatorul trebuie să se asigure că este de acord cu ea. Acest produs este destinat numai pentru utilizarea la riscurile menționate în fișele de instrucțiuni care se referă la acest produs. Verificați tensiunile și frecvențele, nu folosiți lentile cadă și ochelari de protecție care nu sunt în conformitate cu prezentele instrucțiuni.

ÎNTREȚINERE, SERVICE, DEPOZITARE ȘI CURĂȚARE: Otelbile chrănicel