Guantes Torq Bismark™ con soporte, nitrilo de doble recubrimiento, resistentes a impacto, químicos y con protección multirriesgo

Description

TQ592

8(M)-11(2XL)

Guantes de seguridad industrial de alto rendimiento, diseñados para ofrecer resistencia al corte, impactos y a productos químicos. Están fabricados con un forro sin costuras de Tuffalene® UHMWPE galga 15 y un recubrimiento premium de nitrilo de doble inmersión, con una base de nitrilo liso azul y una palma recubierta con nitrilo espumado negro que garantiza un agarre seguro en condiciones húmedas, aceitosas y secas. La protección integrada de impacto en TPR azul y negro protege nudillos y dedos, mientras que el manguito largo tipo puño largo proporciona cobertura extendida de la muñeca y el antebrazo. Son resistentes a líquidos, impermeables y cumplen con requisitos antiestáticos/ESD para su uso en entornos industriales exigentes y áreas de trabajo controladas.



Features and Benefits

- La galga 15 Tuffalene® UHMWPE ofrece sensibilidad a la mano y resistencia de corte
- Recubrimiento premium de nitrilo de doble inmersión con base lisa azul y palma de nitrilo espumado negro para mayor agarre.
- El nitrilo espumado proporciona un excelente agarre en condiciones secas, húmedas y aceitosas.
- La protección contra impactos TPR suave y flexible sobre los dedos y los huesos metacarpianos brinda una protección resistente
- 12 pulgadas de largo
- Impermeable
- El puño de guantelete permite ponerse y quitarse fácilmente, además de protección adicional para el antebrazo
- Cumplimiento antiestático/electrostático
- EN 388:2016 + A1:2018 Niveles: 4X42F
- EN 407:2020 Niveles: X1XXXX
- EN ISO 374-1: 2016 / Tipo A: JKLMNO

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A5
- Resultados ASTM F2992-15 = 2,409 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Perforación Nivel 4
- Resultados de Perforación: 100 Newtons

Bajo estandar ANSI/ISEA 138-2019

- Nivel de impacto (Dedos/Pulgar): 2
- Nivel de impacto (Nudillos): 2
- Nivel de impacto (General): 2



GGS™
763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com
GlobalGlove.com
13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303

Guantes Torq Bismark™ con soporte, nitrilo de doble recubrimiento, resistentes a impacto, químicos y con protección multirriesgo

TQ592

8(M)-11(2XL)

Industries

- Automotriz
- Manejo de Químicos
- Construcción
- Reparación Hidráulica
- Laboratorios
- Mantenimiento
- Minería
- Petróleo y Gas

Applications

- Fabricación de Metal
- Manejo de Piezas
- Petroquímica
- Manipulación de Componentes Aceitosos
- Mantenimiento de Infraestructura



Specifications

TEJIDO	COLOR DEL SOPORTE	GALGA	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	ACABADO	LONGITUD	IMPERMEABLE	PUÑO
Tuffalene® UHMWPE	Gris	Galga 15	Doble Nitrilo	Azul y Negro	Completo	Espumado	12 pulgadas	Si	Puño largo

ANTIESTÁTICAS/ELECTROESTÁTICAS	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	IMPACTO	NIVELES EN 388	NIVELES EN 407	EN ISO 374-1:2016/TIPO A
Cumplimiento	Nivel A5	2,409 Gramos	Nivel 6	Nivel 4	100 Newtons	Nivel 2	4X42F	X1XXXX	JKLMNO

Packaging

	QUANTITY	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
INNER PACK UPC	12 /PACK	810168166841	810168166858	810168166865	810168168883
CASE GTIN	3 PK/CASE	10810168166848	10810168166855	10810168166862	10810168168880
CASE WEIGHT (IN POUNDS)		23.85	24.35	25.85	25.75

GGS™
763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com
GlobalGlove.com
13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303