

EMG738

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie C / A3, z ziarnistą powłoką nitylową

Miękkie i wygodne rękawice o umiarkowanej odporności na przecięcia, z ziarnistą powłoką nitylową. Idealne do obsługi ostrych części w suchych, zaolejonych lub zatłuszczonych warunkach.

Cechy

- ▲ Elastyczne i wygodne rękawice oferujące znakomitą sprawność
- ▲ Ochrona przed ciepłem kontaktowym do 100°C przez krótki czas (maks. 15 s)
- ▲ Wzmocnione zagłębienie kciuka poprawia trwałość
- ▲ Zapewniają swobodę ruchów podczas ciągłego noszenia
- ▲ Oddychający wierzch dłoni ogranicza pocenie się
- ▲ Bezszywowa dzianina zapobiega podrażnieniom
- ▲ Ściągacz zapewnia bezpieczne dopasowanie



Certyfikaty



Odpowiednie branże i zastosowania

Branże

- ▲ Przemysł lotniczy
- ▲ Motoryzacja
- ▲ Budownictwo

Zastosowania

- ▲ Montaż komponentu i produktu
- ▲ Prace przeładunkowe
- ▲ Stolarstwo i produkcja
- ▲ Ogólna konserwacja

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

EMG738

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie C / A3, z ziarnistą powłoką nitrylową




Informacje o produkcie

Materiały	Wyściółka:	igłowa 13, Włókno szklane, HPPE, Nylon
	Powłoka:	Nitryl piaskowy
Kolor	Szary / Czarny	
Długość	240mm	
Rodzaj mankietu	Elastyczny nadgarstek z dzianiny	

Informacje o zamówieniach

6/XS	EMG00738FB	Liczba szt. w opakowaniu 10 x Pary
7/S	EMG00738FD	
8/M	EMG00738FF	
9/L	EMG00738FH	
10/XL	EMG00738FJ	
11/XXL	EMG00738FL	
12/XXXL	EMG00738FN	Liczba szt. w kartonie 120 x Pary

Dodatkowe informacje

<p>Legenda certyfikacji</p>  <p>kliknij tutaj</p>	<p>Deklaracja zgodności</p>  <p>kliknij tutaj</p>	<p>Zobacz produkt online</p>  <p>kliknij tutaj</p>
---	---	--

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747