RILEY

RILEY CYPHER

Occhiali da vista di sicurezza con un design elegante e snello e molteplici varianti di lenti

I nuovi ed esclusivi occhiali Cypher presentano una montatura elegante con curva base della lente 8 e con morbide aste co-iniettate per il massimo comfort. Un design davvero innovativo che offre la massima protezione e funzionalità a chi li indossa.

- LIBERO
- GRIGIO
- CREPUSCOLO
- BLU
- SPECCHIO ROSSO
- BRONZO/MARRONE


Trasparente


Trasparente


Alto contrasto


LED


PONTE REGOLABILE


TPE MORBIDO


STILE SPORTIVO

CARATTERISTICHE

- Lente dallo stile sportivo con curva base 8
- Ponte antiscivolo morbido e regolabile
- Le aste bicolore in materiale co-iniettato con punte flessibili in TPE migliorano la stabilità e il comfort complessivi
- Forniti con un astuccio in microfibra
- Esclusivi bracci laterali con scanalature aerodinamiche

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Le descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a scopo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale.
Il produttore si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie. Data pubblicazione: 30/10/2026

GLOBUS

RILEY CYPHER

TIPO DI LENTE	RIF	MARCATURA LENTE	MARCATURA MONTATURA	PROTEZIONE CONTRO	RIVESTIMENTI
SPECCHIO ROSSO	RLY00504	5-2.5 1 FT CE / Z87+ U6 L2.5 S X / I 2		Impatti,Radiazioni UV	Anti-umidità, ARIDA 400, UV400
GRIGIO	RLY00505	5-3.1 1 FT CE / Z87+ U6 L3 S X / I 3		Impatti,Radiazioni UV,Radiazioni solari	
BRONZO/MARRONE	RLY00506	2C-1.4 1 FT K N CE / Z87+ U6 L1.3 X / I 1	EN166 FT CE UKCA Z87+ AS/NZS 1337.1 Lic. SMK40933	Impatti,Radiazioni UV	Anti-umidità, TECTON 400, UV400
LIBERO	RLY00500	2C-1.2 1 FT K N CE / Z87+ U6 S X / IO 0		Impatti,Radiazioni UV	TECTON 400
GRIGIO	RLY00501	5-2.5 1 FT K N CE / Z87+ U6 L2.5 X / I 2		Impatti,Radiazioni UV,Radiazioni solari	
CREPUSCOLO	RLY00503	5-1.7 1 FT CE / Z87+ U6 L1.7 X / I 1		Impatti,Radiazioni UV	
BLU	RLY00502	2C-1.4 1 FT K N CE / Z87+ U6 S X / I 1		Impatti,Radiazioni UV	

SPECIFICHE GENERALI

PESO	22g

IMBALLAGGIO

PER CONFEZIONE	10
PER SCATOLONE	200

SPECIFICHE COMPONENTI

COMPONENTE	MATERIALE
LENTE	Policarbonato
MONTATURA	Policarbonato
PONTE	Elastomeri termoplastici (TPE)
ASTE	Policarbonato, Elastomeri termoplastici (TPE)
CERNIERE	Metallo

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

LEGENDA CERTIFICAZIONI

oppure clicca qui

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

oppure clicca qui

VISUALIZZA IL PRODOTTO

oppure clicca qui

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

Sales@GlobalGlove.com
763-450-0110

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Le descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a scopo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale.
Il produttore si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie. Data pubblicazione: 30/10/2026

GLOBUS