

CIA617V

DESCRIPCIÓN

Resistente al corte A5. Tuffalene® UHMWPE calibre 13. Doble recubrimiento de nitrilo Mach Finish en palma y dedos. Relleno acolchado cosido a la fibra en la palma. Cuenta con refuerzo en la coyuntura entre el dedo índice y pulgar. Protección de Poliuretano Termoplástico (TPU) en el dorso de la mano y dedos. Puño de calcetín con ajuste de velcro. Cumple con las normas antiestáticas/electrostáticas para su uso en un área protegida de ESD.

CARACTERÍSTICAS

- El refuerzo de TPU brinda protección al impacto en el dorso de la mano y los dedos.
- La palma de la mano acolchada aumenta la comodidad y amortigua las vibraciones.
- Proporciona resistencia y destreza para el manejo de objetos punzocortantes.
- Excelente agarre en condiciones secas y en poca presencia de líquidos y/o aceites.
- El nitrilo Mach Finish con doble inmersión ofrece un excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas y evita que los líquidos saturen los guantes.
- EN 388 Niveles: 4X43E
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A5
- Resultados ASTM F2992-15 = 2,425 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Punción nivel 4
- Resultados de la punción: 127 Newtons
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 138-2019
- Nivel de impacto (general): 1
- Nivel de impacto (nudillos): 1
- Nivel de impacto (dedos/pulgar): 2

RECOMENDACIONES DE USO

- Manejo de vidrio.
- Construcción.
- Manejo de botellas.
- Fabricación de metal.
- Industria automotriz.
- estampado de metal.
- Industria aeroespacial.
- Petróleo y gas.



TALLAS 7-8-9-10-11



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

EMBALAJE

Caja: 72 pares

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

