

CR292

DESCRIPCIÓN

Guantes resistentes a cortes y productos químicos tienen 12 pulgadas de largo y una cubierta de primera calidad de 70 % PVC y 30 % nitrilo con doble revestimiento. Estos guantes cuentan con un forro interior resistente a cortes de Aralene® (fibra de aramida mejorada) de calibre 15 sin costuras y un puño tipo guantelete para una protección extendida hasta el brazo.

CARACTERÍSTICAS

- El forro cosido Aralene® de calibre 15 ofrece resistencia a cortes y altas temperaturas.
- El acabado de papel de lija mejora el agarre en situaciones húmedas o aceitosas.
- 12 pulgadas de largo para mayor protección del brazo.
- Color nublado en el dobladillo para una fácil identificación del tamaño.
- El puño tipo guante permite colocarlo y quitarlo fácilmente, además de brindar protección adicional para el antebrazo.
- Compatible con antiestático/electrostático
- EN 388 Niveles: 3X31C
- EN 374 Niveles: AJKL
- EN 407 Niveles: X1XXXX
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A4
- Resultados ASTM F2992-15 = 1,547 gramos
- Nivel de abrasión 5
- Punción nivel 2
- Resultados de la punción: 43 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Fabricación de metales ligeros.
- Manipulación de piezas.
- Manipulación de productos químicos.
- Manipulación de componentes aceitosos.

EMBALAJE

Caja: 72 Pares



TALLAS 8-9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

