

CR399

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte y al calor con fibra Aralene® (aramida mejorada) calibre 10, color amarillo. Recubrimiento de látex de caucho natural completo en palma y dorso color azul. Sobre este, tiene un recubrimiento en palma de latex color negro en acabado espumoso.

CARACTERÍSTICAS

- La fibra Aralene® resistencia al corte, resistencia al calor y destreza.
- El látex es resistente a las perforaciones, mejora el agarre en condiciones húmedas y conserva la flexibilidad en bajas temperaturas.
- El recubrimiento sólido completo protege las manos de los líquidos.
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- EN 388 Niveles: 3X42D
- EN 407 Niveles: X3XXXX
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A4
- Resultados ASTM F2992-15 = 2,007 gramos
- Nivel de abrasión 3
- Punción nivel 4
- Resultados de la punción: 101 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Industria Automotriz
- Trabajos de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Industria de la madera y fabricación de muebles
- Construcción y albañilería
- Manejo de materiales.
- Industria del vidrio y acero

EMBALAJE

Caja: 72 pares



TALLAS 6-7-8-9-10



ABRASIÓN

PINCHAZO

X3XXXX

ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

