

CR611MF

DESCRIPCIÓN

Fibra HPPE (polietileno de alto rendimiento) cal. 13.
Resistente al corte A4. Doble recubrimiento en palma de nitrilo mach finish.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia al corte y a la abrasión.
- Proporciona gran destreza y sensibilidad al tacto.
- Excelente agarre en condiciones secas y con presencia de líquidos y/o aceites.
- Ergonómico, fresco y transpirable.
- Proporciona muy buena resistencia y destreza para el manejo de objetos cortantes.
- EN 388 Niveles: 4X43D
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A4
- Resultados ASTM F2992-15 = 1,660 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Punción nivel 5
- Resultados de la punción: 150 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Fabricación de autopartes.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Piezas mecánicas.
- Manejo de alambre y cableado.
- Estampado de piezas pesadas.
- Manejo de piezas filosas.
- Áreas de mantenimiento.
- Usos generales.
- Manejo de madera, reciclados y corrugados.
- Manejo de tornillería y piezas pequeñas.

EMBALAJE

Caja: 72 pares



TALLAS 5-6-7-8-9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

