

CR799XFT

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte hecho de Fibra Tuffalene® UHMWPE/rPET sin costuras, color verde de alta visibilidad calibre 18. La palma recubierta de nitrilo negro con tecnología Xtreme Foam (XFT) y refuerzo entre los dedos índice y pulgar. Puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles y puño tejido.

CARACTERÍSTICAS

- Tuffalene® UHMWPE/rPET de calibre 18 ofrece sensibilidad, resistencia al corte y destreza.
- La fibra de rPET (poliéster reciclado) utiliza botellas de plástico PET reprocesadas y ayuda a reducir 17.64 gramos de emisión de dióxido de carbono por par.
- El recubrimiento de nitrilo es transpirable, proporciona resistencia a la abrasión y mejora el agarre en condiciones secas y en presencia de agua y aceite.
- EN 388 Niveles: 4X42F
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A7
- Resultados ASTM F2992-15 = 4,142 gramos
- Nivel de abrasión 5
- Punción nivel 3
- Resultados de la punción: 82 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Áreas de ensamble
- Industria Automotriz
- Industria del vidrio y embotelladoras.
- Mantenimiento de infraestructura
- Industria maderera
- Operación de maquinaria y Mantenimiento
- Fabricación de metales y manejo de acero.

EMBALAJE

Caja: 72 Pares



TALLAS 6-7-8-9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

