

CR835-RD

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte. Fibra UHMWPE Tuffalene® Platinum sin costuras, color naranja de alta visibilidad calibre 15. Cuenta con palma recubierta tres cuartos de nitrilo negro espumoso con puntos de nitrilo para un mayor agarre y refuerzo de nitrilo entre los dedos índice y pulgar. Puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles y puño tejido.

CARACTERÍSTICAS

- La fibra Tuffalene® Platinum ofrece mayor comodidad, protección y durabilidad.
- Libres de fibras de vidrio y metal para lograr este nivel de protección contra cortes.
- No contaminan el producto durante la manipulación.
- El recubrimiento de nitrilo espumoso proporciona un excelente agarre en seco y en presencia de agua y aceite, al mismo tiempo que es transpirable.
- La palma con puntos de nitrilo aumenta la resistencia a la abrasión y el agarre.
- EN 388 Niveles: 4X42E
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A5
- Resultados ASTM F2992-15 = 2,726 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Punción nivel 4
- Resultados de la punción: 102 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Áreas de Ensamble
- Industria Automotriz.
- Fabricación y manipulación de vidrio.
- Áreas de mantenimiento y reciclaje.
- Ensamble y manipulación de piezas pequeñas.
- Industria del acero y fabricación de metales.

EMBALAJE

Caja: 72 pares



TALLAS 6-7-8-9-10-11



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

