

CR898MF

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte A5. Tuffalene® UHMWPE de alta visibilidad cal. 13. Recubrimiento en palma de doble inmersión de nitrilo acabado Mach Finish color negro. Cumple con las normas antiestáticas/electrostáticas para su uso en un área protegida contra ESD. Puño tejido.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente resistencia al corte y a la abrasión.
- Proporciona gran destreza y sensibilidad al tacto.
- Disipa la descarga electrostática.
- Excelente agarre en condiciones secas y con presencia de líquidos y/o aceites.
- Proporciona muy buena resistencia y destreza para el manejo de objetos punzo cortantes.
- Compatible con antiestático/electrostático
- EN 388 Niveles: 4X43E
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A5
- Resultados ASTM F2992-15 = 2620 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Punción nivel 4
- Resultados de la punción: 123 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Fabricación de autopartes.
- Inyección de plástico por moldeo.
- Ensamble de electrodomésticos.
- Vestiduras automotrices.
- Componentes electrónicos.
- Industria de alambre y cableado.
- Procesos de estampados metálicos.
- Manejo de piezas pesadas con alto riesgo de corte.
- Mantenimiento.
- Construcción.
- Manejo de madera y materiales con rebaba y/o astillas.

EMBALAJE

Caja: 72 pares



TALLAS 6-7-8-9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

