

CR999

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte, abrasión y perforación. Fibra Tuffalene® UHMWPE sin costuras de calibre 18. Recubrimiento de nitrilo espumoso color negro en palma y dedos para un mejor agarre. Cuenta con un refuerzo de nitrilo entre los dedos índice y pulgar además de tener las puntas de los dedos compatibles con pantallas táctiles y puño tejido.

CARACTERÍSTICAS

- Los materiales con los que están fabricados cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- El recubrimiento de nitrilo proporciona un excelente agarre en seco, y en presencia de agua y aceite, al mismo tiempo que son transpirables.
- EN 388 Niveles: 4X42F
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A9
- Resultados ASTM F2992-15 = 6,346 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Punción nivel 3
- Resultados de la punción: 94 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Industria automotriz.
- Manipulación y fabricación de vidrio.
- Mantenimiento de infraestructura.
- Operación de maquinaria.
- Estructuras de acero
- Industria aeroespacial.

EMBALAJE

Caja: 72 pares



TALLAS 6-7-8-9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

