

CR999MFF

DESCRIPCIÓN

Guantes resistentes a los cortes tienen doble revestimiento y cuentan con una cubierta sin costuras de Tuffalene® UHMWPE de calibre 13 de color amarillo/verde de alta visibilidad. El revestimiento de nitrilo Mach Finish negro proporciona una excelente resistencia a la abrasión y agarre en situaciones húmedas o aceitosas. Cumple con las normas electrostáticas para su uso en un área protegida de ESD.

CARACTERÍSTICAS

- La fibra Tuffalene® UHMWPE es cómoda y ágil.
- El nitrilo Mach Finish resistente a la abrasión ofrece un excelente agarre en condiciones húmedas y aceitosas.
- El recubrimiento completo de nitrilo sólido protege las manos de los líquidos.
- Color en el dobladillo para una fácil identificación del tamaño.
- El puño de punto ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- Compatible con antiestático/electrostático
- EN 388 Niveles: 4X44D
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A5
- Resultados ASTM F2992-15 = 1,610 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Punción nivel 4
- Resultados de la punción: 117 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Manipulación de vidrio.
- Materiales abrasivos.
- Construcción.
- Ensamblaje de automóviles.
- Petróleo y gas.
- Mantenimiento.

EMBALAJE

Caja: 72 pares



TALLAS 7-8-9-10-11



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

