

KS300LF

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte. Fibra de Aralene® (fibra de aramida mejorada) verde y amarilla de calibre 10. Cuentan con Palma de carnaza y un parche en el dorso de la mano. Además con refuerzo entre los dedos índice y pulgar, y las puntas de los dedos con carnaza envolvente. Puño tejido.

CARACTERÍSTICAS

- Aralene® es una fibra de aramida que proporciona resistencia al calor y a los cortes.
- El refuerzo entre los dedos índice y pulgar aumenta la resistencia a la abrasión en la zona vulnerable.
- Correa de cuero en los nudillos
- Cuero enrollado en los dedos
- Niveles EN 388: 3X43F
- Niveles EN 407: X2XXXX
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A7
- Resultados ASTM F2992-15 = 4118 gramos
- Nivel de abrasión 5
- Nivel de perforación 5
- Resultados de perforación: 168 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Manejo de maquinaria.
- Mecánica.
- Carpintería.
- Mantenimiento de sistemas de climatización.
- Construcción y mantenimiento.

EMBALAJE

Caja: 60 pares



TALLAS 7-8-9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

