

PUG-006

DESCRIPCIÓN

Guante liviano y sin costuras brinda protección contra cortes, abrasiones y perforaciones y cuenta con una cubierta de nylon de alta densidad de calibre 13 de color gris y blanco. La palma tiene un revestimiento de poliuretano gris suave para un mejor agarre. Un puño de punto brinda un ajuste cómodo y seguro.

CARACTERÍSTICAS

- Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- La fibra de nylon de alta densidad de calibre 13 ofrece una gran destreza.
- El baño de poliuretano proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Color en el dobladillo para una fácil identificación del tamaño.
- El puño de punto ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso.
- EN 388 Niveles: 4X42F
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A6
- Resultados ASTM F2992-15 = 3400 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Punción nivel 3
- Resultados de la punción: 87 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Ensamblaje.
- Automotriz.
- Demolición.
- Manipulación de vidrio.
- HVAC.
- Mantenimiento de infraestructura.
- Operación de maquinaria.
- Mantenimiento.
- Fabricación.
- Manipulación de materiales.
- Manipulación de piezas.

EMBALAJE

Caja: 144 pares



TALLAS 6-7-8-9-10-11



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

