

PUG-13

DESCRIPCIÓN

Guante liviano y sin costuras es una opción de uso general con una cubierta de nailon gris de calibre 13. La palma tiene un revestimiento de poliuretano gris con un acabado suave para un mejor agarre.

CARACTERÍSTICAS

- La fibra de nylon de calibre 13 ofrece sensibilidad con la mano.
- El baño de poliuretano proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Compatible con antiestático/electrostático
- EN 388 Niveles: 4131X
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A1
- Resultados ASTM F2992-15 = 203 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Punción nivel 2
- Resultados de la punción: 38 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Ensamblaje de automóviles.
- Ensamble en general.
- Ensamble de electrónica.
- Ensamblaje de computadoras.
- Inspección.
- Control de calidad.
- Sala limpia.
- Ensamblaje de piezas.

EMBALAJE

Caja: 144 Pares



TALLAS 6-7-8-9



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

