

PUG-14TS

DESCRIPCIÓN

Guante liviano sin costuras brinda protección en aplicaciones de uso general y tiene una cubierta de nylon verde y negro de calibre 13. La palma tiene un revestimiento de poliuretano negro con un acabado suave para un mejor agarre.

CARACTERÍSTICAS

- La fibra de nylon de calibre 13 ofrece sensibilidad con la mano.
- El baño de poliuretano proporciona un agarre y una comodidad superiores.
- Puntas de los dedos compatibles con pantalla táctil.
- EN 388 Niveles: 4131X
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A1
- Resultados ASTM F2992-15 = 200 gramos
- Nivel de abrasión 3
- Punción nivel 2
- Resultados de la punción: 27 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Ensamblaje de automóviles.
- Ensamble General.
- Ensamblado electrónico.
- Ensamblaje de computadoras.
- Inspección.
- Control de calidad.

EMBALAJE

Caja: 144 Pares



TALLAS 6-7-8-9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.



Cloro #1658, Parque Industrial Altavista. C.P. 32127, Cd. Juárez, Chih,
(656) 611 9107
www.safe-fit.com

