

PUG-313

DESCRIPCIÓN

Guante resistente a cortes, que cuenta con una cubierta de UHMWPE Tuffalene® sin costuras de calibre 13, tiene una palma revestida de poliuretano gris con un acabado suave. Ofrece un agarre excelente, comodidad liviana y gran destreza.

CARACTERÍSTICAS

- La fibra Tuffalene® UHMWPE de calibre 13 proporciona una protección contra cortes fina y cómoda.
- La palma recubierta de poliuretano permite una gran destreza y se adhiere al forro para evitar que se descascare.
- Compatible con antiestático/electrostático
- EN 388 Niveles: 4X42B
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A2
- Resultados ASTM F2992-15 = 876 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Punción nivel 4
- Resultados de la punción: 112 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Industria automotriz.
- Fabricación de vidrio.
- Estampado de metales ligeros.
- Construcción.
- Manipulación de piezas pequeñas.
- Ensamblado.

EMBALAJE

Caja: 72 pares



TALLAS 6-7-8-9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.