

PUG-919

DESCRIPCIÓN

Guante resistente al corte. Fibra Tuffalene® UHMWPE sin costuras color sal y pimienta, calibre 18. Recubrimiento de poliuretano negro liso en palma y dedos, con un refuerzo de nitrilo entre los dedos índice y pulgar. Las puntas de los dedos son compatibles con pantallas táctiles. Puño tejido.

CARACTERÍSTICAS

- La fibra Tuffalene® UHMWPE es liviana y ofrece destreza y comodidad.
- El recubrimiento de poliuretano proporciona agarre en condiciones secas.
- Los materiales con los que están fabricados estos guantes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.
- EN 388 Niveles: 3X42F
- Cumple con la norma ANSI/ISEA 105-2016
- Nivel de corte A9
- Resultados ASTM F2992-15 = 6,854 gramos
- Nivel de abrasión 3
- Nivel de punción 3
- Resultados de la punción: 83 Newtons

RECOMENDACIONES DE USO

- Industria Aeroespacial.
- Áreas de ensamble.
- Industria automotriz.
- Manipulación y fabricación de vidrio.
- Mantenimiento de sistemas de climatización.
- Mantenimiento de infraestructura.
- Operación de maquinaria.
- Manejo de piezas y estructuras de acero.

EMBALAJE

Caja: 72 pares



TALLAS 6-7-8-9-10



ADVERTENCIA

Manténgase en su empaque original, bajo temperatura ambiente, humedad y condiciones limpias y áreas ventiladas para evitar daños a los componentes del producto.

La información anterior es para apoyar a nuestros clientes a seleccionar la mejor protección de acuerdo a las operaciones realizadas. Siendo responsabilidad de nuestros clientes la selección de nuestros productos, así como el uso y manejo que el empleado de a sus actividades y no responsabilidad de Grupo Safe Fit Internacional/ Safe Fit LLC y/o distribuidores autorizados.

