

CASQUE DE SÉCURITÉ INDUSTRIEL, NON VENTILÉ ET EXCEPTIONNELLEMENT LÉGER, DOTÉ DE CRASHBOX INSIDE (CALOTTE ANTICHOCS À L'INTÉRIEUR), UN SYSTÈME UNIQUE ABSORBANT L'ÉNERGIE CINÉTIQUE EN CAS D'IMPACT



FONCTIONNALITÉS

- › Crashbox Inside optimise la diffusion et la dissipation de l'énergie lors d'un impact afin que le transfert de charge vers la tête reste très faible.
- › Non ventilé
- › Coque de casque en ABS ou PEHD stabilisé aux UV
- › Fentes (30 mm) pour accessoires de protection auditive ou oculaire
- › Harnais de suspension en tissu à 4 ou 6 points (selon le modèle)
- › Serre-tête réglable à pinlock ou à cliquet (selon le modèle)
- › Bandeau de sudation en molleton
- › Supports de jugulaire auto-déverrouillables
- › Fabriqué en Allemagne

UTILISATIONS APPROPRIÉES

- › Construction (civile / commerciale)
- › Foresterie
- › Production
- › Logistique
- › Électrique
- › Services publics

CERTIFICATION

CE CAT III

- › EN397:2012+A1:2012

ISOLATION ÉLECTRIQUE JUSQU'À 440V:

- › 440 VCA

PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION (MM):

- › MM

EN 50365 - CASQUES ISOLANTS POUR INSTALLATIONS BASSE TENSION

- › EN 50365:2002
- › 1000 VCA / 1500 VCC

ANSI/ISEA:

- › Approuvé ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1 Classe C

COULEURS STANDARDS



Blanc Jaune Orange Rouge Bleu Vert

COULEURS SPÉCIALES



Jaune haute visibilité Orange haute visibilité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU DE LA COQUE	Selon le modèle : PEHD, bloqueur d'UV/ ABS, bloqueur d'UV
MATÉRIAU DU HARNAIS	Polyester
MATÉRIAU DU SERRE-TÊTE	PEHD + PEBD
MATÉRIAU DU BANDEAU DE SUDATION	Polyester
FENTES	30 mm
POIDS	à partir de 280 g environ (PEHD) 290 g (ABS)
TAILLES	53-62 cm
DURÉE DE CONSERVATION	Durée de conservation du casque allant jusqu'à 3 ans, si stocké correctement entre 0 °C et 40 °C
DURÉE DE VIE EN SERVICE	Durée de vie en service du casque : jusqu'à 5 ans (tant qu'il n'est pas endommagé)

CONDITIONNEMENT ET ENTRETIEN

NETTOYAGE	Le casque peut être lavé et nettoyé à la main avec de l'eau chaude et du savon. Les produits chimiques ou les nettoyants abrasifs ne doivent pas être utilisés.
STOCKAGE	Il est recommandé de le stocker dans un endroit sec et à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil et du gel, et dans son emballage d'origine.
ÉLIMINATION	Élimination avec les déchets normaux ; le matériau est idéal pour l'incinération. Certaines parties du casque sont marquées du symbole de recyclage.
CONDITIONNEMENT	1 casque / sac plastique 20 casques / carton (pinlock)/16 casques / carton (cliquet)



MARQUAGES

- › CE 2797
- › EN397:2012
- › 440 VCA
- › EN50365:2002, Classe 0
- › 1000 VCA / 1500 VCC
- › Métal en fusion
- › Taille du serre-tête : 53-62 cm
- › Matériau : PEHD / ABS
- › Modèle : Radius
- › Marque du casque : SKYTEC
- › Fabricant : Globus Group, Manchester, M17 1SH, Royaume-Uni
- › Date de fabrication : mois/année
- › FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE
- › ANSI/ISEA Z89.1-2014 Type 1 Classe C


MARQUE D'ENTREPRISE

- › Impression de logo jusqu'à 6 couleurs
- › Positions d'impression : avant, arrière, côtés

Emplacement du logo sur le devant



Emplacement du logo à l'arrière



Placement du logo latéral (gauche/droite)

