

Ultimus Lite

Guanto antitaglio con palmo rinforzato in nitrile spugnoso

Un guanto resistente e leggero che offre la massima resistenza al taglio e protezione quando si maneggiano materiali taglienti e scivolosi come vetro e metallo

Caratteristiche

- ▲ Presa eccellente in condizioni di asciutto e in presenza di olio
- ▲ Molto flessibile, assicura un ottimo livello di manualità
- ▲ Fodera leggera (13 aghi) e spessa imbottitura protettiva
- ▲ Il rinforzo fra pollice e indice aumenta la durata del guanto
- ▲ Fodera traspirante
- ▲ Il polso elasticizzato garantisce una vestibilità sicura e la fodera senza cuciture evita le irritazioni



Certificazioni



Settori e applicazioni adatti

Settori

- ▲ Settore automobilistico
- ▲ Edilizia
- ▲ Settore manifatturiero
- ▲ Rifiuti e riciclaggio

- ▲ Autostrade e infrastrutture
- ▲ Acciaio e metalli

Applicazioni

- ▲ Imbottigliamento e inscatolamento
- ▲ Manodopera
- ▲ Attività di produzione di metalli
- ▲ Attività di falegnameria e produzione

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Ultimus Lite

Guanto antitaglio con palmo rinforzato in nitrile spugnoso

Informazioni sul prodotto

Materiali	Fodera:	HPPE ingegnerizzato, Fibra di vetro, Nylon, HPPE 13 aghi
	Rivestimento:	Nitrile in schiuma
Colore	Grigio / Nero	
Lunghezza	230mm	
Stile polsino	Polso a maglia elasticizzato	

Informazioni per gli ordini

7/S	SKY681	Articoli per confezione 10 x Coppie
8/M	SKY682	
9/L	SKY683	Articoli per contenitore 120 x Coppie
10/XL	SKY684	

Informazioni aggiuntive

<p>Legenda certificazioni</p>  <p>oppure clicca qui</p>	<p>Dichiarazione di conformità</p>  <p>oppure clicca qui</p>	<p>Visualizza il prodotto</p>  <p>oppure clicca qui</p>
--	---	--

Europa

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747