

Guantes resistentes a cortes y llamas con soporte de aralene recubierto de silicona y palma punteada

Descripción

Estos guantes resistentes a los cortes y al fuego tienen soporte de Aralene® (fibra de aramida mejorada) sin costuras de color verde y amarillo de galga 13. La palma revestida de silicona resistente al fuego con espuma gris tiene puntos de silicona para un mejor agarre. Una impresión de silicona sólida negra en el dorso de la mano protege la mano de quemaduras por salpicaduras. Cuenta con un puño de longitud extendida con una muñeca tejida y un refuerzo acampanado para extender la protección hasta el brazo.

Cada par tiene una etiqueta colgante individual para la venta minorista.



INDUSTRIA

Soldadura Fuerte	Manufactura
Carpintería	Soldadura Blanda
Construcción	Soldadura por Puntos
Fabricación	Soldadura

ARTICULO CR6101

TALLAS 7(S)-10(XL)



Características

- El soporte de Aralene® (fibra de aramida mejorada) sin costuras de color verde y amarillo de galga 13 ofrece resistencia al calor y a los cortes
- Palma recubierta de silicona de espuma gris resistente al fuego con puntos de silicona.
- El dorso de la mano impreso en silicona sólida negra aumenta la protección.
- La palma y los puntos de silicona resistentes al fuego brindan una alta resistencia al calor, y los puntos ayudan a proporcionar un mejor agarre y un mayor flujo de aire entre la mano y el objeto agarrado, lo que a su vez ayuda a proporcionar una mejor disipación del calor.
- El dorso de la mano impreso con silicona resistente al fuego ayuda a proteger el dorso de la mano de las quemaduras por salpicaduras de soldadura que ocurren durante la soldadura.
- El puño extendido con refuerzo acampanado proporciona una cobertura extendida del brazo y un ajuste más holgado desde el refuerzo para permitir la disipación del calor y facilitar la colocación y extracción.
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- EN 388:2016 + A1:2018 Niveles: 3X42D

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A5
- Resultados de ASTM F2992-15 = 2,273 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Perforación Nivel 4
- Resultados de Perforación: 106 Newtons
- Calor conductivo Nivel 4

Especificaciones

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	GALGA	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	TIPO DE RECUBRIMIENTO	ACABADO	CARACTERÍSTICAS	PUÑO
Aralene®	Verde y Amarillo	Galga 13	Silicona	Gris	Palma	Espumado	Dorso de la mano de silicona negra sólida	Muñeca de punto acampanada
PUNTOS	LISTO PARA RETAIL	RESISTENTE AL FUEGO	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	CALOR CONDUCTOR
Si	Si	Si	Nivel A5	2.273 Gramos	Nivel 6	Nivel 4	106 Newtons	Nivel 4

Embalaje

	CANTIDAD	7(S)	9(L)	10(XL)
UPC DE CADA PAR	1	810033299155	810033299162	810033299179
INNER PACK GTIN	12 PARES/PAQUETE	10810033299152	10810033299169	10810033299176
GTIN DE CAJA MASTER	6 PAQUETE/CAJA	20810033299159	20810033299166	20810033299173
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		32.15	36.95	40.25



763-450-0110
Sales@GlobalGlove.com

GlobalGlove.com

13915 Radium St NW
Ramsey, MN 55303