

Guantes para manipulación de productos químicos resistentes al calor, elaborados en neopreno aislado de primera calidad de FrogWear® de 18 pulgadas

Descripción

Estos guantes de manipulación de productos químicos de doble capa están sumergidos en neopreno de primera calidad para una calidad y durabilidad superiores. No solo otorgarán protección contra productos químicos, ácidos y solventes, sino que estos guantes completos ofrecerán una protección excepcional contra la abrasión y los peligros de corte. El acabado rugoso garantiza que los guantes sobresalgan en aplicaciones húmedas y aceitosas. El aislamiento de doble capa proporciona protección adicional contra el calor.



INDUSTRIA

Agricultura	Procesamiento de alimentos
Limpieza	Servicio de comida
Procesamiento Químico	Preparación de comida
Manipulación de alimentos	Cocinas Industriales

ARTICULO 9918RINT TALLAS TALLA ÚNICA



Características

- Los materiales de los componentes cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos
- Neopreno negro de calidad premium con múltiples recubrimientos
- Cómodo forro interior cepillado de doble capa que proporciona aislamiento para una excelente protección contra el calor
- El acabado rugoso mejora el agarre en ambientes húmedos o aceitosos y proporciona un uso prolongado
- El forro tratado con antimicrobiano reduce las bacterias que causan los olores y dermatitis
- Ideal para limpieza con vapor a alta presión, enchapado, baños de grabado, servicio de alimentos y mucho más
- Protege del contacto intermitente con superficies calientes hasta 400 °F
- Protección térmica de contacto intermedio hasta 600 °F
- 18 pulgadas de longitud extiende la protección hasta el brazo
- Resistente a disolventes, grasas y aceites
- Protección contra alcalinos y ácidos
- Presilla unida al puño para colgar

- El puño de guantelete permite ponerse y quitarse fácilmente, además de protección adicional para el antebrazo
- EN ISO 374-1: 2016 / Tipo B: AKLPT
- EN 407 Niveles: X3XXXX

Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A3
- Resultados de ASTM F2992-15 = 1,198 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Perforación Nivel 2
- Resultados de Perforación: 58 Newtons

Especificaciones

TEJIDO	REVESTIMIENTO	COLOR	ACABADO	PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA	LONGITUD	PUÑO	CONTACTO ALIMENTOS FDA
Doble capa cepillada	Neopreno	Negro	Grabado aspero	Si	18 Pulgadas	Guantelete con lazo	Cumplimiento
CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	EN ISO 374-1: 2016 / TIPO B	NIVELES EN 407	
Nivel A3	1,198 gramos	Nivel 4	Nivel 2	58 Newtons	AKLOPT	X3XXXX	

Embalaje

	CANTIDAD	TALLA UNICA
UPC DE CADA PAR	1	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	810033291135
GTIN DE CAJA MASTER	3 DOCENAS/CAJA	10810033291132
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		44