

Guantes de piel de cabra resistentes a impactos, aceite, agua, cortes y llamas

Descripción

Este guante de cuero de piel de cabra flor de primera calidad es una excelente opción resistente a los cortes que cuenta con una cubierta fina de Aralene® (fibra de aramida mejorada) cosida y una suave protección contra impactos TPR añadida al dorso de la mano. El cuero se mejora aún más al ser resistente al aceite y al agua.

Cada par está empacado individualmente en una bolsa de plástico.



Probado Según ASTM F2675
Arc Rating (ATPV) = 50 Cal/cm²
Factor de atenuación de calor (HAF) = 95%
Categoría de EPP para Arco Eléctrico NFPA 70E: 4

ARTICULO **CIA3800**

TALLAS **7(S)-11(2XL)**

Características

- Piel de cabra calidad premium ofrece la máxima destreza
- Proceso de fabricación patentado resistente al agua y al aceite para garantizar beneficios más duraderos que un tratamiento con impregnación
- La capa fina de Aralene® está cosida en el guante y ofrece una gran destreza, resistencia al corte y resistencia al calor
- La protección contra impactos TPR suave y flexible sobre los dedos y los huesos metacarpianos brinda una protección resistente
- Cosido con fibra de aramida para mayor durabilidad y resistencia al corte y al calor
- El pulgar trapezoidal ergonómico mejora la durabilidad, la comodidad y la destreza y al mismo tiempo reduce la fatiga de la mano
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- Puño abierto para fácil colocación y comodidad
- EN 388 Niveles: 3X23EP
- EN 407:2020: X2XXXX
- Nivel de corte A5



Bajo estándar ANSI/ISEA 105-2016

- Resultados de ASTM F2992-15 = 2,558 gramos
- Nivel de abrasión 4
- Perforación Nivel 4
- Resultados de Perforación: 140 Newtons

Bajo estándar ANSI/ISEA 138-2019

- Nivel de impacto (General): 2
- Nivel de impacto (Nudillos): 2
- Nivel de impacto (Dedos/Pulgar): 2

Especificaciones

SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	GRADO	TEJIDO	COLOR DEL SOPORTE	PULGAR	PUÑO	PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS	IMPACTO	CORTE
Piel de Cabra	Café	Premium	Aralene	Amarillo	Pinza	Abierto	TPR	Nivel 2	Nivel A5
RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	NIVELES EN 388	NIVELES EN 407	ASTM F2675 PROBADO	CLASIFICACIÓN DE ARCO (ATPV)		
2.558 Gramos	Nivel 4	Nivel 4	140 Newtons	3X23EP	X2XXXX	Si	50 Cal/cm²		

Embalaje

	CANTIDAD	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	816368028125	816368028132	816368028149	816368028156	816368028163
GTIN DE CAJA MASTER	6 DOCENAS/CAJA	10816368028122	10816368028139	10816368028146	10816368028153	10816368028160
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		48	48	48	43.2	48
COLOR DEL OVERLOCK		Rojo	Verde	Marron	Azul	Amarillo