

Tsunami Grip® Guantes Antiestáticos/Electrostáticos con Revestimiento Doble de Nitrilo con Resistencia a Cortes, Abrasión y Perforaciones

Descripción

Estos guantes tienen un alto nivel de destreza gracias a la cubierta de nylon galga 15. El nitrilo sumergido en tres cuartos con acabado de espuma proporciona un agarre excelente en situaciones húmedas o aceitosas, mientras que el revestimiento de nitrilo sólido completamente sumergido protege contra la saturación de líquidos. Cumple con las normas antiestáticas/electroestáticas para usar en un área protegida contra ESD.

INDUSTRIA

Construcción	Mecánica
Fabricación de Metal	Automotriz
Montaje	Maquinaria



Características

- El soporte de nylon ligero proporciona destreza y comodidad
- Totalmente recubierto para protección contra líquidos.
- La espuma de nitrilo proporciona un excelente agarre en seco, húmedo y aceitoso con transpirabilidad
- Color sobredimensionado en el dobladillo para una fácil identificación de la talla
- El puño tejido ofrece a los usuarios un ajuste seguro y cómodo y evita que los guantes se resbalen durante el uso
- Cumplimiento antiestático/electroestático
- EN 388:2016 + A1:2018 Niveles: 4121A

Especificaciones


SOPORTE	COLOR DEL SOPORTE	GALGA	REVESTIMIENTO	COLOR DE REVESTIMIENTO	1ER TIPO DE RECUBIERTO	1ER RECUBRIMIENTO ACABADO	2DO TIPO DE RECUBIERTO	2DO ACABADO DE REVESTIMIENTO
Nylon	Blanco	Galga 15	Doble Nitrilo	Azul y Blanco	Completo	Suave	3/4	Espuma
PUÑO	CORTE	RESULTADOS ASTM F2992-15	ABRASIÓN	PUNCIÓN	RESULTADOS DE LA PUNCIÓN	ANTIESTÁTICAS/ELECTROESTÁTICAS	NIVELES EN 388	
Muñeca tejida	Nivel A1	425 Gramos	Nivel 6	Nivel 2	30 Newtons	Cumple	4121A	

Embalaje

	CANTIDAD	6(XS)	7(S)	8(M)	9(L)	10(XL)	11(2XL)
UPC DE CADA PAR	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA
UPC DE DOCENA INTERNA	12 PARES/DOCENA	816679011939	816679011946	816679011953	816679011960	816679011977	816679011984
GTIN DE CAJA MASTER	6 DOCENAS/CAJA	10816679011936	10816679011943	10816679011950	10816679011967	10816679011974	10816679011981
PESO DE LA CAJA (EN LIBRAS)		10	10	12	12	13	14
COLOR DEL OVERLOCK		Morado	Rojo	Verde	Marron	Negro	Azul Claro

ARTICULO 590

TALLAS 6(XS)-11(2XL)



Bajo estandar ANSI/ISEA 105-2016

- Nivel de corte A1
- Resultados ASTM F2992-15 = 425 gramos
- Nivel de abrasión 6
- Perforación Nivel 2
- Resultados de Perforación: 30 Newtons